

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Área Académica de Administración	1	2	Monitor Touch 86 4K 20 Puntos. Sistema de pantalla interactiva 85 Clase (85 9/16 diagonal) PN-C861H Resolución 4K Ultra-HD Pantalla LED brillante de alta definición (3840 x 2160) Controlador incorporado con IWB Launcher Conectividad inalámbrica Botones de un toque y terminales frontales Altavoces frontales Escritura simultánea Reproductor multimedia incorporado Operación diaria de 16 horas Garantía de 3 años	Pieza
Área Académica de Biología	2	6	Binoculares 8x42 HD- prismáticos, color negro, DF-4311, material aluminio, impermeable, con elementos de vidrio seleccionados para ofrecer una resolución excepcional, reducir la aberración cromática y proporcionar fidelidad de color; lentes totalmente recubiertos que aumentan la transmisión de luz, múltiples revestimientos antirreflejantes, diseño de prisma de techo para mayor durabilidad y tamaño más compacto.	Pieza
Área Académica de Biología	3	6	Binoculares DX 8x42, 72322, para observación de aves, totalmente multicapa con prismas BaK-4, poder de aumento 8x; y enfoque cercano de 6.5 pies, blindado de goma, antiniebla e impermeables, color negro. Estuche de transporte compacto; tapas de lentes de objetivo; un protector de protección ocular; una correa para el cuello y un paño para lentes.	Pieza
Área Académica de Biología	4	1	Cámara 16,0 megapíxeles de resolución, cuenta con un zoom óptico 83x/zoom fino dinámico 166x, modos de pájaro y luna incorporados junto con modos de escena para disparo sencillo, captura imágenes fijas y video 4k UHD.	Pieza
Área Académica de Biología	5	10	Cámara de ruta Core Prime Brown de 24 MP de bajo brillo, 119932C, bandeja extraíble, tarjeta SD de 32 GB, 8 pilas AA, paño de limpieza de lentes, 2 años de garantía, alcance nocturno de 100 pies, captura imágenes nocturnas de alto contraste en vidrio transparente, sin lavado.	Pieza
Área Académica de Biología	6	10	Cámara trampa de 20 megapíxeles IR H-1453, cuenta con la velocidad de disparo de 1/4 de segundo, sensor de imagen de grado premium; rango de flash a más de 100 pies; color: marrón, tipo de fuente de luz LED, funciona con pilas, nivel de habilidad profesional. Componentes incluidos: soporte de montaje, correa de montaje, manual del propietario. Dimensiones del producto 17.78 x 12.7 x 10.16 cm; 476.27 g.	Pieza
Área Académica de Biología	7	10	Video proyector, tecnología 3LCD, 3400 lúmenes, resolución XGA 1024x768, E20 color blanco, montaje de sobremesa, conectividad HDMI y altavoz incorporado de 5 W., necesario para llevar a cabo las actividades correspondientes en el Área Académica de Biología.	Pieza
Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	8	20	Pantalla para proyector de alta definición, diagonal de 100 pulgadas, medidas: altura de pantalla visible 1.78X 1.78 cm de ancho, MSC-178, retráctil de lento enrollamiento, materiales: Tela/Metal, ubicación: Techo/Pared, peso 7.8 kg., profundidad 191 cm. Multimedia Screens color blanco.	Pieza
Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	9	20	Proyector, tecnología de proyección 3LCD, resolución WXGA (1280x800), brillo de proyector 400 lúmenes ANSI, puertos HDMI 1, USB 2.0: 2, Wifi, zoom 1.2 : 1, Lámpara 6,000 (eco 12,000).	Pieza
Área Académica de Comercio Exterior	10	3	Soporte universal para colocación en pared de pantalla Samsung de 24 a 60 pulgadas Ultra HD, Smart TV LED, en color negro.	Pieza
Área Académica de Historia y Antropología	11	6	Chromecast, resolución 4K HDR, conexión Bluetooth y Wi-fi. Incluye control remoto.	Pieza
Área Académica de Historia y Antropología	12	6	Soporte de pared para TV, para la mayoría de televisores de 42 a 86 pulgadas, material de hierro, giratorio, movimiento completo con brazos articulados, inclinable, carga de 59,9 kg.	Pieza
Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	13	8	Cable HDMI 20 Metros de longitud 4K, cable flexible, versión 1.4, conectores macho-macho, formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160, máxima velocidad de actualización: 120 Hz	Pieza
Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	14	5	Pantalla eléctrica automática con control remoto para proyector de 120 tecnología blackout gain 1.2 alta definición full hd formato 16:9 wide screen compatible con formato 4:3, contenido 4K, 1080p, HD, 3D y cualquier tipo o modelo de proyector como LED, LCD, DLP y laser. La pantalla incluye unos ganchos en la parte superior para ser colgada en instalaciones abiertas y altas o en su defecto, integra orificios de montaje para ser empotrada con pijas y taquetes de 1 pulgada (incluidos) en una pared estable. Área de Proyección: Largo de 266 X 150 cm, longitud del cable: 240 cm, ajustes del control manual: arriba, parar, abajo, medidas de la pantalla completa: 272 X 160 cm. Incluye: control remoto, control manual, soporte para colocar el control remoto.	Pieza
Área Académica de Matemáticas y Física	15	16	Videopro Proyector, proyección Sistema de Proyección: DLP - Resolución: WXGA (1280 x 800) Brillo: 3,500 ANSI Lúmenes Contraste: 20,000:1 Colores del Display: 30 Bits (1.07 billones) Formato de Pantalla: 16:10 nativa (formatos seleccionables: 16:10 16:9/4:3	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia	16	6	Videoprojector color Blanco Dispondrás de hasta 12000 horas de duración en su lámpara, para usarla por más tiempo, y utiliza la lámpara de reemplazo V13H010L97. Cuenta con tecnología 3LCD, para ofrecerte imágenes vibrantes, reales y consistentes, ya sea en videos, presentaciones o fotografías. Mira detalles precisos en tus reproducciones gracias a su resolución XGA de 1024 x 768p, compatible con 1.07 mil millones de colores. Crea la experiencia de la gran pantalla en tu oficina u hogar, podrás proyectar una pantalla de hasta 300 pulgadas. Está equipado con 1 puerto HDMI, 1 puerto USB, 1 VGA, 1 puerto Y/Pb/Pr, Power LiteX06+, V11H972021, además de conexión WiFi opcional, por medio del módulo inalámbrico (no incluido), para una conectividad completa. Su capacidad Quick Corner ajusta las esquinas por separado para proyectar una imagen perfectamente rectangular. Es compatible con la aplicación iProjection, para proyectar de forma inalámbrica desde tu dispositivo móvil inteligente, como iPhone, iPad, iPod Touch o PEG-TS y BRAVE). Encode video H264 para la transmisión vía IP de cámaras de comentarista. Compatible con la familia ProntoNet con protocolos SIP y V4 (opcional). Mezclador de canal integrado tanto para entradas como para salidas. Todas las líneas de micro disponen de alimentación phantom de 48V. Conectores XLR en entradas (5x Micro/Línea + 1xAES/EBU) y 2x salidas Aux. 4x conectores jack de 6,35 mm para salida de auriculares. Control local o remoto de niveles y señales (matriz E/S). 1x interfaz de entrada/salida USB estéreo audio. Dante/AES67 o Ravenna/AES67 opcional. Conectores RJ45 y SFP. Algoritmos de compresión de audio: OPUS; G711 A	Pieza
Área Académica de Mercadotecnia	17	3	Audífonos de referencia de audio, de plástico, diadema ancha y acolchada, proporciona un ajuste ergonómico diseñados para una comodidad superior por largos periodos de uso, con diseño circumaural de espalda cerrada, para reducir el ruido de fondo, un diseño plegable para un fácil almacenamiento y portabilidad. Incluye una diadema y cazoletas acolchadas, una horquilla plegable que lo hace fácil de transportar y un cable en muelle de 3 m desmontable para facilitar el movimiento, SRH840-BK, con una banda de 5 Hz a 25 kHz.	Pieza
Área Académica de Mercadotecnia	18	3	Kit Cámara 18-55mm, incluye maleta, tarjeta de memoria 16GB, sensor CMOS Pixeles efectivos: Aproximadamente 24.10 megapíxeles, refléj de lente único a nivel de la vista con pentaespejo fijo, de 1/4000 a 30 s, de exposición prolongada Bulb, sincronización X a 1/200 segundos. Incrementos de 1/3 o 1/2 parada, aproximadamente, 3.0 fps como máximo EOS Rebel T7 EF-S, montura EF-S de Canon EV de 1 a 20, temperatura ambiente, ISO 100, con medición evaluativa, Batería LP-E10.	Paquete
Área Académica de Mercadotecnia	19	3	Micrófono de Condensador vocal, Tecnología de conectividad con cable, conector Type: XLR de 3 pines; Ligero, fácil de transportar, audio interface patrón polar unidireccional, sensibilidad de audio: 33.9 dB, respuesta de frecuencia de audio: de 20 Hz, a 20 kHz, AKG Pro Audio P220, AKG, dimensiones del paquete: 24.6cm de alto x 13.2cm de largo x 23,0 cm de ancho, peso del paquete; 1,859 kg.	Pieza
Área Académica de Musica	20	5	Baffle de 15 pulgadas con 15,000 watts de potencia musical, color negro, Sistema de audio de 4 vías (1 sw + 1 md + 3 tw), Reproductor USB, sd, fm, aux y bluetooth, Conexión inalámbrica a otro baffle, Batería de litio recargable, MA-15.1KB, Incluye control remoto y micrófono.	Pieza
Área Académica de Musica	21	5	Cable de Audio Auxiliar Plug 3.5mm a RCA Estéreo de 10 Metros, color negro 3.5-RCA-10 slim co	Pieza
Área Académica de Musica	22	5	Cable HDMI de 10mts, ultra HD 4k, cobre puro, reforzado	Pieza
Área Académica de Musica	23	5	Pantalla de proyección para colgar tipo manual, tela en color blanco mate lavable y housing blanco con bordes negros en lienzo. Formato: 1:1, Peso: 9.7 KG, Tamaño: 100 en diagonal, Medidas: 178 cm x 178 cm, Empotrable a pared o techo, Sistema: Retráctil de lento enrollamientoación MSC-178B.	Pieza
Área Académica de Musica	24	1	Set de percusiones que incluye: - 1 Juego de 2 tomas de concierto de una sola cabeza de 6 y 8 con soporte CTS-68 Yamaha -1 Juego de 4 toms de concierto de una sola cabeza de 10 , 12 , 13 y 14 con 2 soportes. CTS-0234 Yamaha - 1 Juego de 2 toms de concierto de una sola cabeza de 15? y 16? con soporte. CTS-656 Yamaha - 1 Juego de bloques de granito de 5 notas. LP1210 Latin percussion - 2 Field Drum - Concierto Negro Trío Colador 14 x 10. SA1014MST-CB Black Swamp Symphonic - 2 Black Swamp Caja de arce Concert 6.5X14. BLA-MS6514MD-CB Black Multisonic - 4 Soportes para caja de concierto. PEA-S1030L Pearl - 1 Platillo suspendido sinfónico AA de 18 . 21823 Sabian - 1 Platillo suspendido orquestal HHX de 19 . 11923XCN Sabian - 1 Platillo suspendido Constantinople de 20. K1014 Zildjian - 1 Platillo suspendido Constantinople de 17. K1023 Zildjian - 1 Platillo suspendido de selección orquestal clásica de 16. A0417 Zildjian - 6 Soportes ligero para platillo Boom. GIB-4709 Gibraltar - 2 Bongos LP Generation II - Comfort PEG-TS y BRAVE). Encode video H264 para la transmisión vía IP de cámaras de comentarista. Compatible con la familia ProntoNet con protocolos SIP y V4 (opcional). Mezclador de canal integrado tanto para entradas como para salidas. Todas las líneas de micro disponen de alimentación phantom de 48V. Conectores XLR en entradas (5x Micro/Línea + 1xAES/EBU) y 2x salidas Aux. 4x conectore	Paquete
Área Académica de Musica	25	2	Soporte para videoprojector de ajuste universal, giro de 360 grados, nivelación en ejes +-20, capacidad de carga de hasta 10kg, con extensión con altura ajustable de 47 a 60 cm, negro, incluye instalación. interactive motion LP60	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Área Académica de Musica	26	5	Videoprojector con Tecnología 3LCD / Luminosidad de 3800 lúmenes a color y 3800 lúmenes en blanco / Resolución WXGA 1280 x 800 / Pantalla de más de 100 pulgadas / 1 altavoz monoaural de 5W integrado / Duración 17000 hrs. / Control remoto / Proyección desde computadoras portátiles y dispositivos móviles, en PC, Mac, Chromebook, iOS y Android / Capacidad para hasta 50 usuarios conectados a la pantalla simultáneamente / Muestra simultáneamente hasta 4 pantallas al mismo tiempo, 2 puertos HDMI / 1 conector RJ-45 / 2 entradas D-sub15 pin / 1 salida D-sub15 pin / 1 RCA Video In amarillo / 1 audio entrada RCA blanco y rojo / 1 USB tipo A (para módulo inalámbrico) / 1 USB tipo B (para actualización Firmware) / 2 entradas Stereo Mini / 1 salida Stereo Mini / 1 RS-232C	Pieza
Área Académica de Teatro	27	5	Receptor emisor de audio ETC source four led serie 3, mod x8 de 50" con lente y clamp incluido con las siguientes especificaciones: Source Four LED Serie 3 Lustr X8 con barril obturador XDLT, negro, S4LEDS3LS-0 , Número de parte ETL 7462A1051, número de parte CE 7462A1251; Cuerpo de equipo de luz Source Four LED Serie 3 (Para usar con barriles estándar, tubos de lentes con zoom y readaptación de aparatos existentes) S4LEDS3L-0 Source Four LED Serie 3 Lustr X8, solo cuerpo, negro número de parte ETL 7462A1050, número de parte CE 7462A1250. - Fuente Detalles del LED: 90 Lumileds LUXEON® C y CZ Lúmenes máx. Lustr X8: 10.889 Daylight HDR: 14.214 Lúmenes por vatioLustr X8: 35 Daylight HDR: 42 Clasificación L70 (horas al 70% de rendimiento) >54.000 - Colores utilizados Lustr X8: Rojo intenso, rojo, ámbar, limón, verde, cian, azul, indigo Daylight HDR: Rojo intenso, rojo, menta, cian, azul, indigo Rango de temperatura de color 1.900?10.450 K Gama calibrada Sí Cambio de color rojo Sí (seleccionable) - Óptico Rango PEG-TS y BRAVE). Encode video H264 para la transmisión vía IP de cámaras de comentarista. Compatible con la familia ProntoNet con protocolos SIP y V4 (opcional). Mezclador de canal integrado tanto para entradas como para salidas. Todas las líneas de micro disponen de alimentación phantom de 48V. Conectores XLR en entradas (5x Micro/Línea + 1xAES/EBU) y 2x salidas Aux. 4x conectores jack de 6,35 mm para salida de auriculares. Control local o remoto de niveles y señales (matriz E/S). 1x interfaz de entrada/salida USB estéreo audio. Dante/AES67 o Ravenna/AES67 opcional. Conectores RJ45 y SFP. Algoritmos de compresión de audio: OPUS: G711 A Law; G722; MPEG 1,2 Layer II; MPEG AAC LC, LD, HE y ELD (opcional); Enhanced apt-X; PCM (16,20 y 24 bits) Funcionamiento dual estéreo sobre IP: Líneas de Programa y Talkback. IP: 2 puertos Ethernet para bonding o para separar control y stream. Puertos Ethernet 10/100/1000BaseTx, conectores RJ45. Conectividad TCP/UDP/IP total. Transmisión/reception streaming audio IP Unicast, Multicast and Multi-Unicast. Compatibilidad IP: SIP/SDP/RTP/STUN según el N/ACIP EBU Tech 3326 & 3368. SIP Diversity con dos interfaces IP. FEC (Forward Error Correction) y Active Packet Recovery para recuperar paquetes perdidos. Disponible para Bonding o Diversity con WiFi y/o 3G/4G. Buffer de Jitter automático para evitar interrupciones de audio. Interfaz WiFi compatible 802.11 b/g/n. Disponible para evitar interrupciones de audio. Interfaz WiFi compatible 802.11 b/g/n. Disponible	Pieza
Centro de Educación Continua y a Distancia	28	1	Base para micrófono soporte Moukey MMS-5 Soporte para micrófono de escritorio, Soporte de micrófono ajustable con clip de micrófono antideslizante y clip con perilla fija, Brazo de pluma, Adaptador de 3/8 pulgadas y 5/8 pulgadas, Peso máximo del rodamiento: 0,5 kg. Tamaño de la base: 13,5 cm de diámetro, la altura varía de 22 cm a 36 cm, Ajuste de mango en T; material metal.	Pieza
Centro de Educación Continua y a Distancia	29	1	Cámara 18-55mm+EF75-300mm, Resolución: 24.1 megapíxeles, Procesador: DIGIC 4+, Compatibilidad inalámbrica: Wi-Fi/NFC, Tipo de sensor: CMOS APS-C 22.3mm x 14.9 mm, Sensibilidad ISO: AUTO 100-6,400, Expandible hasta 12,800, LCD:3.0 El monitor/pantalla aumentó a 920,000 píxeles, Canon T7 EF-S Disparo en serie: Máx. 3fps para aprox. 69 imágenes JPEG, 6 imágenes RAW, Balance de blancos AUTO: Acabado fotográfico menos rojizo, Visor óptico: Visor luminoso con aprox. 95% de cobertura. Magnification aprox. 0.8x, Mini salida HDMI, Flash incorporado, Tarjetas de memoria: SD, SDHC ó SDXC, Sistema AF/: AF en 9 Punto, 1 tipo cruz al centro, Modos de disparo: Modos de Escena Automático Inteligente, Sin flash, Auto creative, Retrato, Paisaje, Deporte, Retrato nocturno y el nuevo modo de disparo Comida, EOS video: - Full HD 1920 x 1080 (MOV:30p/25p/24p), HD 1280 x 720 (MOV :60p/50p), SD 640x480 (MOV:30p/25p), Dimensiones externas: 12.90 x 10.13 x 7.76cm (ancho/alto/profundidad).	Pieza
Centro de Educación Continua y a Distancia	30	1	Neewer, trípode portátil de aluminio de 142 centímetros con Cabeza giratoria de 3 vías, bolsa para cámara réflex digital (DSLR), carga hasta 4 kilogramos, color negro.	Pieza
Centro de Lenguas	31	4	Cámara Fotográfica para transmisiones Digital Incluye Lente 2150 otros materiales acke10, fhaday Adaptador de corriente CA DR-E10 DC Acoplador, Canon Eos Rebel T7 Kit de cargador de batería para Canon EOS Rebel T3 T5 T6 T7, Kiss X50 X70 X80 X90, EOS 1100D 1200D 1300D 1500D 2000D 400D cámaras digitales de 0D 18-55 MM lente 75-300 MM SD 16GB y Ma CANON 2727C152AA	Pieza
Centro de Lenguas	32	1	Equipo de iluminación para grabación: Neewer 2 Piezas Bi-color 660 LED Luz de Video y Soporte Kit Incluye: (2)3200-5600K CRI 96+ Regulable Luz con Soporte en U y Barndoor y (2)75 Pulgadas Soporte de Luz para Fotografía de Estudio, Grabación de Video	Pieza
Centro de Lenguas	33	1	Kit de flashes Estudio de iluminación 1200 watts: para Canon 0,3-1,2 segundos de tiempo de reciclado y 1/2000 a 1 / 800s de duración del flash, Control de energía inalámbrico y sistema de activación de flash (opcional),el disparador especial controla de forma inalámbrica el nivel de potencia del flash, la luz de modelado, el zumbador, etc, ajuste preciso de la potencia, 30 pasos de 5,0 a 8,0 en incrementos de 0,1 mostrados en la pantalla LE, Confiable y fácil de usar, la lámpara de modelado de alta calidad 150W es steplessly ajustable, función anti-preflash y descarga automática de energía, memoria automática y recuperación de ajustes ajustados en la cabeza del flash	Paquete

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Centro de Lenguas	34	3	Proyector Portátil The Freestyle Smart TV 100 Pulgadas, incluye Ugreen Cable Micro HDMI a HDMI con Ethernet, 3D y Retorno de Audio Compatible con Micro HDMI Smartphones y Tablets, Gopro, Cámaras, SJCAM SJ4000/SJ5000/M10+/M10 y más además SAMSUNG Freestyle - Funda de Transporte para proyector portátil Inteligente (VG SCLA00NG, 2022), Especificaciones del cañón, Super Big Smart TV: Alcanza hasta 100, Auto enfoque & Auto Keystone: nivela la imagen automáticamente, Sonido Premium 360: Experiencia de audio profundamente inmersiva, Múltiples Asistentes de Voz: Para una máxima comodidad	Pieza
Centro de Lenguas	35	3	Proyector puppy cube proyector interactivo pantalla táctil 300 lúmenes ansi dlp wi-fi bluetooth 100 720p con 4k android 6 - 1ºgen, C1, FCC ID: 2ARXD-PAIPMSVT01, incluye 1funda protectora	Pieza
Centro de Lenguas	36	1	Teleprompter, equipo de uso para grabación neewer X14 Teleprompter Plegable Divisor de Haz 70/30 Vidrio, Aleación de Aluminio, Compatible con iPad Pro, iOS/Android Tablet, Smartphone, Cámara DSLR.	Pieza
Colegio de Posgrado	37	2	Batería LP-E12. Cuenta con una salida de 7.2 V y una capacidad de 875mAh. La batería LP -E12 se adapta a las cámaras EOS-M y EOS Rebel SL1, es pequeña y ligera se pueden cargar o descargar en cualquier momento sin desarrollar efectos de memoria.	Pieza
Colegio de Posgrado	38	1	Cámara con lentes EF-M 15-45mm y EF-M 55-200mm, sensor CMOS APS-C de 24.1MP, procesador de imágenes DIGIC 8, grabación de video UHD 4K y HD 720p120, AF CMOS de doble píxel con AF de detección de ojos, visor electrónico OLED de 2,36 m de puntos, pantalla táctil de ángulo variable de 3,0 "y 1,04 m de puntos, Wi-Fi y Bluetooth, EOS M50 Mark II Mirrorless; Capacidad de cámara web, ISO 51200 extendido, disparo de 10 fps, Objetivo EF-M 15-45 mm f / 3,5-6,3 IS STM, Objetivo EF-M 55-200 mm f / 4,5-6,3 IS STM	Pieza
Colegio de Posgrado	39	1	Kit completo de iluminación para fotografía con fondos: soporte de fondo de 8,5pies x 10pies/800w softbox kit de iluminación continua/reflector de 42 pulgadas/trípode/bolsa. Incluye (4) soporte de luz de 79 pulgadas; (2)Soporte de luz de cabeza única; (4) Bombilla de 25 W (total equivalente a bombillas incandescentes normales de 800 W); (2) Paraguas de 33 pulgadas; (2) Softbox de 24x24 pulgadas; (3) telón de fondo de tela de 6 x 9 pies (negro, blanco y verde); (6)Abrazaderas de fondo; (1) Sistema de soporte de fondo de 8.5fx10ft; (1) soporte para teléfono; (1) reflector 5 en 1 de 42 pulgadas (translúcido, plateado, dorado, blanco y negro); (1) trípode; (1)Bolsa de transporte para el sistema de soporte de fondo; (1)Bolsa de transporte para kit de iluminación.	Paquete
Colegio de Posgrado	40	1	Kit de sistema de micrófono inalámbrico lavalier, micrófono de solapa inalámbrico de doble canal de 2.4 ghz con cancelación de ruido para cámaras dslr, videocámaras y teléfonos, micrófono lavalier para tiktok, entrevista y grabación. Micrófono inalámbrico dual con reducción de ruido: este sistema de micrófono inalámbrico viene con un receptor y dos transmisores, lo que hace que sea fácil para dos personas grabar simultáneamente. Función de reducción de ruido ENC integrada, transmisión digital de 2.4 GHz y tecnología Syncoder, rendimiento inalámbrico sólido con un rango de hasta 164 pies y una cadena de transmisión totalmente digital, el micrófono Lavalier ofrece el audio de grado de transmisión más alto. Incluye 2 transmisores, 1 receptor, 2 parabrísas peludos, 2 micrófonos Lavalier, 1 cable USB 2 en 1, 1 cable USB tipo C, 1 cable TRRS de 3,5 mm, 1 bolsa de almacenamiento y 1 manual de usuario (idioma español no garantizado).	Paquete
Colegio de Posgrado	41	1	Mezcladora interfaz de audio con micrófono condensador XLR, Podcast Studio Kit incluye mesa de mezclas portátil de canales con entrada de alta impedancia /conmutador, entrada XLR con alimentador fantasma. Las salidas stereo se conectan a otros equipos de estudio: monitores activos, amplificadores y dispositivos de grabación. Incluye ecualizador de doble banda, medidor de led multicolor y efectos de estudio. Micrófono condensador con grabación en calidad estudio que permite una grabación cristalina, con capsula de micrófono cardioide direccional que reduce el ruido ambiente, perfecto para grabaciones de podcast, streaming, estudios de grabación y videos.	Pieza
Colegio de Posgrado	42	1	Potente flash con guía alta No.54 (ISO 100,180mm), NW625 GN54 SPEEDLITE FLASH, soporta el modo de flash M, / MULTI / S1 / S2; Nota: no admite TTL y la función de configuración del menú de cámara, Zoom manual de 18-180mm, Reciclaje de carga de super velocidad: aprox. 3,5s, puede soportar una velocidad de obturación máxima de 1 / 320s. Si la velocidad es superior a 1/320s, habrá una exposición inconsistente (Aparecerá una capa de sombra negra en la imagen tomada), Tiempos de flash: 100-1500 veces; Control de flash: 8 niveles de control de salida (1/128-1/1), la longitud del paso es de 0,3 EV, total 22 paradas de ajuste, Ángulo de rotación vertical: -7-90 grados; Ángulo de rotación horizontal: -90- 180 grados, Función adicional: PC síncrona, modo de ahorro de energía, protección contra sobrecalentamiento	Pieza
Colegio de Posgrado	43	1	Walkie Talkie recargable con VOX Manos libres, radios de comunicación largo alcance, tarea pesada, con auricular, radio 2 vias para adulto seguridad comercial (paquete de 10) Retevis RT21.	Pieza
Colegio de Posgrado	44	2	Tarjeta de Memoria Extreme SDXC UHS-I de 256 GB (V30, 180 MB/s de transmisión, U3, 4K UHD, tecnología QuickFlow, Impermeable, Resistente a los Golpes, Resistente a la Temperatura) con software RescuePRO Deluxe que permite recuperar imágenes borradas accidentalmente. Resistente a la temperatura, impermeable, a prueba de golpes y rayos X.	Pieza
Dirección de Archivo General	45	3	Adaptador de casete Konig VHS-C [KN-VHS-C-ADAPT] - No compatible con 8 Konig	Pieza
Dirección de Archivo General	46	3	Audífonos In-Ear Alámbricos T110	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Dirección de Archivo General	47	3	Sony CD Cassette Radio CFD-S70 B	Pieza
Dirección de Comunicación Social	48	2	Adaptador de lente para Sony E Mount, pantalla OLED de enfoque automático, compatible con lente Canon EOS EF EF-S a cámara Sony E Mount a7II, a7 a6500 a6300. Referencia VILTROX EF-E5	Pieza
Dirección de Comunicación Social	49	3	Audífonos profesional para estudio de grabación. SRH840A. Audífonos para grabación, creación de contenido y monitoreo, respuesta de frecuencia personalizada, drivers dinámicos de 40 mm de neodimio. Diadema liviana y acolchada. Incluye un cable recto desmontable, estuche y adaptador con rosca dorado de 1/4 (6,3 mm).	Pieza
Dirección de Comunicación Social	50	4	Batería para cámara Canon modelo LP-E6	Pieza
Dirección de Comunicación Social	51	3	Baterías BM Premium 2-Pack of BP820 Batteries and USB Dual Battery Charger for Canon XA10	Pieza
Dirección de Comunicación Social	52	3	Cable de audio IHOME 3.5mm color Negro	Pieza
Dirección de Comunicación Social	53	4	Cable HDMI 15 Metros ultradelgado Alta Definición Macho/macho	Pieza
Dirección de Comunicación Social	54	2	Cámara de video profesional Ronin 4d - 6k combo. diseño modular integradp, cámara de fotograma completo con estabilizador, grabación de ProRes interno 6k/60fps y 4k/120 fps, estabilización activa en cuatro ejes, enfoque LiDAR, sistema de Transmisión y control inalámbrico	Pieza
Dirección de Comunicación Social	55	2	Cámara Output Acquire and deliver video to the network in full HD, with NDI output via the latest version of NDI HX and native support for resolutions up to 1080p at 60 frames per second. PTZ2 NDI Video Output Using the latest high efficiency version of NDI to deliver high-quality video across selective bandwidth networks with low-latency and greater flexibility. Optionally acquire and deliver video into conventional workflows with support for 3G-SDI and HDMI hardware output.Power over EthernetStreamline installation and reduce cabling complexity, optionally eliminating the need for a separate power supply connection with support for Power over Ethernet via POE+ (802.3at). Network Identification	Pieza
Dirección de Comunicación Social	56	2	Cámara PTZ camera with Ultra High Definition (UHD) video. A precision engineered camera offering smooth PTZ action PTZUHD HX, a state-of-the-art Sony sensor and video, audio, control, tally and power with a single cable.With NDI PTZUHD just plug in and deliver incredible live videoacross a standard Ethernet network, the ultimate way for you to deliver 4Kp60 video into any IP environment.	Pieza
Dirección de Comunicación Social	57	2	Cámara con sensor de imagen full-frame Alpha 7 III de 35 ILCE-7SM3	Pieza
Dirección de Comunicación Social	58	2	Camera Slider Track Dolly Slider Rail System with Motorized Time Lapse and Video Shot Follow Focus Shot and 120 Degree Panoramic Shooting 31 80cm (Sistema de riel deslizante para cámara con lapso de tiempo motorizado y captura de video, seguimiento de enfoque y disparo panorámico de 120 grados, 31 pulgadas, 31.5 in): Control deslizante de cámara eléctrica 6 en 1 con seguimiento de disparo, disparo panorámico, lapso de tiempo, captura de video. Establecimiento de punto de partida y punto final, velocidad de deslizamiento, tiempo de permanencia, distancia de deslizamiento, tiempo de pausa, el número de imágenes, disparo de punto fijo y panorámicos de 120 grados. GVM Great Video Maker	Pieza
Dirección de Comunicación Social	59	1	Case para equipo Ikan The PT3500-HB 15 Travel Kit w/Rolling Hard Case, Negro - Carcasa rígida con espuma personalizada para teleprompters PT3500/PT3700	Pieza
Dirección de Comunicación Social	60	2	Distribuidor HDMI 1 X 4 por cable de Kit Divisor y Extensor Epcom TT824 - 1 Fuente HDMI a 4 Pantallas - Hasta 70M - 60Hz - Uso 24/7 Ethernet:Velocidad de transferencia de datos:18 Gbit/sMáxima resolución:3840 x 2160 PixelesDistancia de funcionamiento máximo:70 mEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos:4	Pieza
Dirección de Comunicación Social	61	4	Divisor de video HDMI StarTECH Video Splitter HDMI 4K de 4 Puertos, Negro 1 entrada y cuatro salidas, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles	Pieza
Dirección de Comunicación Social	62	1	Dron con cámara Hasselblad CMOS 4/3, video 5.1K, detección de obstáculos omnidireccional, 46 minutos de vuelo, cuadricóptero RC con regreso auto avanzado, transmisión máxima de video de 15 km1 DJI Mavic 3, 1 control remoto, 1 par de palancas de control de recambio, 1 cable DJI RC-N1 RC conector USB tipo C, 1 cable DJI RC-N1 RC conector Lightning, 1 cable DJI RC-N1 RC (conector micro-USB estándar), 1 batería de vuelo inteligente DJI Mavic 3, 3 hélices de reducción de ruido DJI Mavic 3 (par), 1 cargador portátil de 65 W DJI, 1 funda de almacenamiento DJI Mavic 3 y 1 cable tipo C: Drone Mavic 3 DJI	Pieza
Dirección de Comunicación Social	63	2	Equipo de iluminación Video staff Kit de 3 Lámparas LED-NL660 LED Bicolor con Pedestales, Estuches y 6 Baterías Dimmable Bi-color 660 LED Video Light con temperatura de color 3200-5600K y ultra-alto CRI 96+ , con soporte U y bandoors para un fácil ajuste del ángulo y enfoque de fuentede luz. De aleación de aluminio con disipación de calor. Fuente de alimentación: Adaptador de corriente / Batería de repuesto 6600mAh F970Cuentas LED: 660 piezas (330 blancas + 330 amarillas)Voltaje: DC 12V; Potencia: 40 W; Voltaje de entrada: 110-120 VLumen: 3360Lux / m; CRI: 96+	Pieza
Dirección de Comunicación Social	64	3	Funda rígida para proyector PowerLite modelos 1781W, 1780W , 1785W, 1795F, V11H796020, V11H793020, V11H795020 LCD Portable. Exterior duro de plástico de inyección compuesto duradero. Acolchado interno de espuma triple capa con capa personalizable de espuma en cubos	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Dirección de Comunicación Social	65	8	Gabinete para soporte de TV Manhattan 461238 Soporte TV Tipo Carro 50 kg, 37 a 85 , Eco, Color Pack of/Paquete de 1	Pieza
Dirección de Comunicación Social	66	4	HDMI Monitor 7 4K Ultra Bright 2200NITS CineLogic/Aluminio/POwer OUT CL-AB7	Pieza
Dirección de Comunicación Social	67	1	Intercomunicador Sistema de intercomunicadores inalámbrico para 5 usuarios, con diadema de una sola orejera, cuenta con 5 diademas remoto y un HUB el cual sirve para interconectar las diademas Eartec Ultralite Hub5s	Pieza
Dirección de Comunicación Social	68	3	Lente EF 16-35mm F2.8 L III USM Ultra Gran Angular	Pieza
Dirección de Comunicación Social	69	1	Lente EF 35mm F2 IS USM	Pieza
Dirección de Comunicación Social	70	2	Lente EF 85mm F1.4 IS USM Telefono	Pieza
Dirección de Comunicación Social	71	4	Micrófono de Solapa portátil de 3.5 mm Mini micrófono con Cable de 1.5 m / 4.9 pies de Largo. Este micrófono de solapa es liviano y portátil, duradero y resistente al desgaste, es compatible con una variedad de equipos digitales y fotográficos, tales como: teléfonos móviles, tabletas, bolígrafos de grabación, cámaras SLR. Este micrófono de solapa es ligero y portátil, duradero y resistente al desgaste. Puede usar en la solapa para un sonido más íntimo o colocarlo en una mesa frente a usted para la grabación de audio en grupo, puede captar el sonido desde una distancia de hasta 3 metros. Adecuado para conferencias, clases de enseñanza, etc. Con un cable de 1,5 m / 4,9 pies de largo, que permite que el orador se desplace.	Pieza
Dirección de Comunicación Social	72	4	Micrófono Rode Video Mic Pro: Micrófono de condensador para grabar emisiones, 150 mm de longitud, 85g, Alimentado con batería de 9V, Montaje anti-shock integrado, Filtro de espuma, Estéreo de 3,5 mm de salida mini-jack y Montaje para zapatilla de cámara con rosca de 3/8 ?para el montaje fácil a BOOMPOLE.	Pieza
Dirección de Comunicación Social	73	3	Micrófono unidireccional super cardio Con Mini Condensador Para Canon Xa10, Incluye accesorios antiviento para reducir el ruido. Compatible con cámaras de vídeo y de fotografía	Pieza
Dirección de Comunicación Social	74	3	Mochila, color negro. Características: Telas recubiertas. Zona de la cámara: divisores de EVA ajustables y apertura QuickDoor. Lowepro Fastpack BP 250AW III. Zona del dispositivo: bolsillo acolchado CradleFit para computadora portátil de 15 ?. Zona abierta: bolsillos dedicados y espacio para artículos personales	Pieza
Dirección de Comunicación Social	75	2	Monitor 7 de gran tamaño Monitor FEELWORLD T7 IPS Monitor de cámara de 7 Pulgadas de 1920x1200 4K con Entrada/Salida de 4K HDMI, Carcasa de Aluminio Resistente	Pieza
Dirección de Comunicación Social	76	3	Monitor curvo 34 de alta resolución LC34H890WGNXGO Características: Monitor de alta resolución con una curvatura de 1800R, WQHD, CON 100Hz y USB tipo C	Pieza
Dirección de Comunicación Social	77	2	Panel de pantalla, Módulos tipo led de 6 x 4; 24 mts cuadrados para interiores led screen, pantalla plana, kinglight SMD, gabinete de magnesio 500mmx500mm, Módulos de servicio frontales. Nova MCTRL600 Tarjeta receptora Nova A4S RGBlinks X1proE módulo led 250x250mm. Módulo de 30 piezas del lado izquierdo y 6 piezas del lado derecho. fuente de alimentación Estructura de pie de alumbre herramienta de mantenimiento magnética eléctrica. tarjeta de recepción 8 piezas/caja de vuelo, 24 piezas caja de vuelo para gabinete.	Pieza
Dirección de Comunicación Social	78	2	Pantalla plegable para proyector 4.06x3.05 m 200 pulgadas. Pantalla de proyector con soporte, (4:3) HD 4K, portátil para interiores y exteriores, de película plegable rápida con patas de soporte y bolsa transporte, medidas 400X300 cm2, estructura de aluminio de fácil armado, desmontable, con altura regulable, incluye 2 lienzos o lonas plásticas de proyección delantera o trasera.	Pieza
Dirección de Comunicación Social	79	6	Tripie videocámaras 504hd,546gbk Kit Tripie P/ Vídeo Profesional P/9kg (Referencia: Manfrotto)	Pieza
Dirección de Educación Media Superior	80	1	SKU: 100045409 Pantalla LH43BETMLGKXZX LH43BETMLGKXZX Medidas: 57.19 cm (Al.), 97.99 cm (An.), 7.73 cm (Pr.) Pulgadas: 43?? Color: Negro Tecnología: Smart TV con sistema operativo Tizen / Definición Full HD / Panel LED / Conexión WiFi / Compatible con aplicación Samsung Business TV / High-Dynamic Range (HDR) / Tecnología PurColor / Ultra Clean View / Tecnología Wide Color Enhancer / Bocinas integradas / Dolby Digital Plus Resolución: 1920 x 1080 Entradas Y Salidas: 2 puertos HDMI / 1 USB / 1 entrada componente (Y / Pb / Pr) / 1 Entrada compuesta (AV) / 1 salida de audio digital óptica / 1 Ethernet LANEstá equipada con panel LED de 43 pulgadas, con definición Full HD y resolución 1920 x 1080p para que tus contenidos consigan un nítido realismo, colores equilibrados y detalles impresionantes. Con la aplicación Samsung Business TV, (disponible para dispositivos Android o iOS) podrás utilizarla para tu negocio y permite mostrar anuncios relevantes junto a la programación de la TV. Cuenta con tecnología PurColor PEG-TS y BRAVE). Encode video H264 para la transmisión vía IP de cámaras de comentarista. Compatible con la familia ProntoNet con protocolos SIP y V4 (opcional). Mezclador de canal integrado tanto para entradas como para salidas. Todas las líneas de micro disponen de alimentación phantom de 48V. Conectores XLR en entradas (5x Micro/Línea + 1xAES/EBU) y 2x salidas Aux. 4x conectores jack de 6,35 mm pa	Pieza
Dirección de Educación Media Superior	81	1	Soporte para TV, de piso con trípode, pantallas planas de 37 a 70 de máximo 35 kg Soporte Portátil Universal con Trípode para Montaje de TV, Diseñado para la mayoría de pantallas de 37 a 70, Materiales: acero, plástico, Capacidad de carg	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Dirección de Eventos Especiales	82	7	Auriculares con micrófono para radios portátiles con 2 pines y botón PTT. Compatible con radio portátil digital NX-1300-NK. Contiene: 2 conducto de aire para walkie-talkie. 2 cable de alta calidad. Auriculares de repuesto. Parámetros de los auriculares: Tipo de enchufe K Fuente de audio de salida de los auriculares: equipo de comunicación. Auriculares inalámbricos: auriculares con cable. Uso: Auricular para walkie-talkies. Diámetro del cable: 35 mm. Tapón: 2,5/3,5 (mm). Longitud del cable: 1,3 (m). Sensibilidad: 102 db, +/- 3 db Rango de respuesta en frecuencia: 20 - 16000 Hz. Distorsión: -54 (%). Impedancia: 90 ohmios, +/- 15%. Audio: 100mW	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	83	5	Conector L mini plug 3.5 mm Stereo, NTP3RC-B.	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	84	30	Conector macho Jack sin soldadura RCA. Adaptador de enchufe para entrada de audio.	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	85	30	Conector mini plug stereo, 3.5 mm, NTP3RC-B.	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	86	6	Conector plug ¼ níquel TRS, carcasa negra.	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	87	30	Conector plug 1/4 estereo Neutrik NP3x-BAG	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	88	50	Conector profesional XLR hembra de 3 polos (pines), sistema interno de nylon para fijación con resorte terminal de pvc, carcasa niquelada color negro o plata.	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	89	50	Conector profesional XLR macho de 3 polos (pines), sistema interno de nylon para fijación con resorte terminal de pvc, carcasa niquelada color negro o plata.	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	90	25	Esponja paravientos Anti pop para Micrófono Rdx color negro. Material: Esponja. Diámetro: 6 cm. Largo: 7 cm	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	91	3	Espuma acústica foldable absorción de sonido para micrófono con aluminio de metal ligero, rosca de 5/8 pulgadas para soporte de micrófono. 40087504. Neewer. Material: Aleación metal + Profesionales Espumas Acústicas. Dimensiones (Ancho x Altura x Diámetro) : 16.7 x 12 x 6.1 /42.5cm x 30.5cm x 15.5cm. Contenido:1 x Escudo de micrófono, 1 x Barra de soporte, 1 x 3/8 y 5/8 Adaptador de rosca.	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	92	2	Estuche rígido con espuma para 12 micrófonos con compartimiento para accesorios mod. 3i 2011 mc12. Medidas: Longitud exterior: 55.70 cm. Ancho exterior: 35.51 cm. Profundidad de tapa: 5.08 cm. Profundidad de base: 15.88 cm Peso. 4.08 kg. Características: Resina de copolímero de polipropileno de ultra alta resistencia y cuentan con un diseño con juntas, es impermeable, hermético, sumergible y resistente a los daños por impacto. Junta sellada que los hace completamente herméticos. Resistente a la corrosión y daños por impacto. Bisagras moldeadas. Manijas de goma con empuñadura ergonómica. Acomoda 12 micrófonos verticalmente. El interior está hecho de espuma de polietileno de alta calidad diseñado para mayor durabilidad. Este estuche mide 20 x 11 x 8 pulgadas. Los estuches impermeables moldeados por inyección están contruidos con resina de copolímero.	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	93	1	Interface de audio UMC202HD. Incluye 2 conectores de entrada y 2 de salida, profundidad de 24 bit, frecuencia de muestreo 48 KHz tipo de alimentación USB. Conectores:2 combo XLR/TRS 6.3 mm in/1 phone TRS 6.3 mm/1line TRS 6.3 L/R mm out/USB-B 2.0	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	94	3	Micrófono inalámbrico transmisor y módulo receptor con conectores de salida XLR y de ¼ que puede ser instalado en mezcladora o unidad de audio. Micrófono inalámbrico dinámico con patrón polar Cardioid de mano blx24/sm58. Incluye: 1 micrófono BLX2. Clip para micrófono, Estuche, 2 baterías AA, (Requisitos de la Batería: 2 Baterías LR6 AA, 1.5V, Alcalina), guía del usuario con una cápsula integrada de micrófono SM58®. 1receptor inalámbrico de un solo canal BLX4. Conectores de salida XLR y de ¼ .	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	95	7	Radio Portátil Digital, rango de frecuencia UHF 450-520 MHz NX-1300-NK, NXDN-Analógico, potencia 5 Watts, capacidad de 64 Canales, Roaming, Encriptación, GPS. Características Generales: Opera protocolo digital NXDN o DMR. Modo mezclado digital/analógico. Versión Sin pantalla y 2 teclas programables. Canales y zonas: 64 canales y 4 zonas versión sin pantalla. 260 canales y 128 zonas versión con pantalla. Extenso LED de 7 colores Encendido. Alerta de llamadas selectivas. Indicador del nivel de batería. Scan. Roaming. 5 W de potencia VHF/UHF. Perfil de audio TX / RX con procesador digital optimizable: Ecuilizador de audio; plano, alto, bajo. Control de autogancia; encendido, alto, bajo y apagado. Supresor de ruido. Configurador del tipo de micrófono externo. Módem GPS (requiere micrófono TX-9). Modo Digital NXDN: Método de acceso FDMA. Espacio entre canales de 12.5 y 6.25 kHz reales. Modo de operación NXDN convencional. Roaming. Llamada individual, de grupo y general. Mensajería. Encriptación con más de 32,000PEG-TS y BRAVE). Encode video H264 para la transmisión vía IP de cámaras de comentarista. Compatible con la familia ProntoNet con	Pieza
Dirección de Eventos Especiales	96	1	Tarjeta de capturadora de audio y video 4k 60hz. HDMI con salida de bucle, Interfaz USB 3.0, con micrófono y audífono salida. Para grabación. HDMI-4k.	Pieza
Dirección de Gestión de la Calidad	97	1	Soporte de TV móvil con ruedas para pantallas planas de 32 a 75 pulgadas LCD led 4K con ruedas, soporte de tv con altura ajustable con estante para laptop, soporte para tv al aire libre, máximo vesa 600 x 400, color negro.	Pieza
Dirección de Investigación	98	1	Cable HDMI 5 metros, reforzado, Resolución máxima 1080p, conexión HDMI a HDMI.	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Dirección de Investigación	99	1	Video proyector Tecnología 3LCD / Luminosidad de 3800 lúmenes a color y 3800 lúmenes en blanco / Resolución WXGA 1280 x 800 / Pantalla de más de 100 pulgadas / 1 altavoz monoaural de 5W integrado / Duración 17000 hrs. / Control remoto, 2 puertos HDMI / 1 conector RJ-45 / 2 entradas D-sub15 pin / 1 salida D-sub15 pin / 1 RCA Video In amarillo / 1 audio entrada RCA blanco y rojo / 1 USB tipo A (para módulo inalámbrico) / 1 USB tipo B (para actualización Firmware) / 2 entradas Stereo Mini / 1 salida Stereo Mini / 1 RS-232C	Pieza
Dirección de Laboratorios	100	4	Radio comunicador UHF 440-480 MHz TK-3000-KV2 certificación MIL-STD-810, 16 canales DTMF	Pieza
Dirección de Promoción Cultural	101	1	Lona de 18 Oz de uso rudo de 6 x 10 mts. para cubrir el escenario móvil y equipos durante su transporte	Pieza
Dirección de Promoción Cultural	102	15	Protector de Cable 5 Canales con Tapa, Yellow Jacket YJ5-125, Resistencia: 18 Toneladas, Peso: 16Kg, Medidas: 90Cm Largo x 50Cm de Ancho x 5.5Cm Alto, Medidas de Canal: 3.3Cm Alto x 3.3Cm Ancho cada canal, Material: PVC de Alta resistencia AZPro, Color negro con tonalidades amarillas.	Pieza
Dirección de Protección Civil Universitaria	103	4	Megáfono De Hombro Con Micrófono Colgante Y Sirena 25w	Pieza
Dirección de Servicio Médico Universitario	104	1	Cámara para Colposcopio. La cámara de microscopio HDMI de alta definición está especialmente diseñada para microscopio trinocular con soporte para zoom digital 7X, y la exposición automática / manual se puede configurar para establecer el valor de exposición. Especificaciones: Microscopio HDMI, 21MP HD 1080P Microscopio Cámara Microscopio digital Cámara USB para microscopio trinocular 100-240V, zoom digital 7X.	Pieza
Dirección de Servicio Médico Universitario	105	1	Sistema de captura Optimed para colposcopio Cat. MIG-USB Microgyn. Software que permite capturar imágenes y video directamente de su equipo médico colposcopio y permite imprimir reportes de una o varias hojas, con imágenes o sin ellas. Cuenta con dos formatos para colposcopia. Incluye: Pedal para captura de imágenes, Guía de instalación, CD de instalación Optimed, Entrada de video Compuesto RCA. Requerimientos: Compatible con Microsoft Windows XP (SP2), Windows Vista (7 y 8), 512 MB en RAM como mínimo para XP, 80 GB en disco duro o superior, Puerto USB 2.0. Microgyn con garantía 1 año.	Pieza
Dirección de Servicios Académicos	106	5	Audífonos Estéreo USB Micrófono Ajustable	Pieza
Dirección de Superación Académica	107	6	Adquisición de equipo de proyección: WXGA (1280x 800) comprimido SXGA, SANYO NORTH AMERICA, PLC-WXU30.	Pieza
Dirección de Tecnología Web y Webometría	108	1	Audífonos con micrófono retráctil con cancelación de ruido, Patrón de micrófono bidireccional, certificado por Discord para una comunicación de voz clara y natural en todas las plataformas.	Pieza
Dirección de Tecnología Web y Webometría	109	6	Cable HDMI 30 metros.	Pieza
Dirección de Tecnología Web y Webometría	110	1	Control Remoto inalámbrico BR-E1, permite realizar captura de fotografías y videos a distancia con la tecnología bluetooth	Pieza
Dirección de Tecnología Web y Webometría	111	1	Mochila para Cámara fotográfica con bolsa Impermeable 15-16 pulgadas con Soporte para Trípode y Compartimento para Laptop, compatible con Canon/Nikon/Sony/dji Mavic Drone.	Pieza
Dirección de Televisión	112	10	Adaptador de conector hembra (jack) RCA a conector macho (plug) de 6,3 mm, monoaural. 251-120.	Pieza
Dirección de Televisión	113	4	Audífonos inalámbricos bluetooth de chicharo, true wireless con cancelación de ruido para deportes, resistentes al agua, salpicaduras y sudor, en color negro, con batería de duración hasta 20 horas y con carga rápida, de fácil conexión a diversos dispositivos de transmisión de sonido vía bluetooth, ligeros o poco visibles	Pieza
Dirección de Televisión	114	100	Base de montaje 1 x 1 , 80611472145, color negro, dimensiones: altura de la base de la atadura de cables 5.6mm, altura de la ranura 1.5mm, ancho total 25.4mm, ancho de la base de la brida para cables 25mm, ancho de la ranura 5.334mm, ancho de la ranura 5.1mm, longitud de la base de la atadura de cables 25mm, longitud total de 25.4mm, fabricado en nylon, dispositivo de montaje y gestión de cables hecho de nylon para soportar condiciones ambientales severas, montaje adhesivo de 4 vías para utilizar con bridas miniatura, intermedias y estándar.	Pieza
Dirección de Televisión	115	4	Base para micrófono, con pedestal ajustable, dimensiones de 76 x 10 x 8.5 cm; 1.4 kg, color negro, fabricado en metal.	Pieza
Dirección de Televisión	116	2	Batería para dron DJI CP.MA.00000268.01 Mavic Air 2 Intelligent Flight Battery. Rendimiento: capacidad nominal: 3500 mah, 40,42 wh	Pieza
Dirección de Televisión	117	8	Batería recargable, NP-FV 70, de alta capacidad 6.8 V/13.0 Wh/1960 mAh, compatible con cámaras fotográficas y de video HDR-XR105, HDR-XR106, HDR-XR155, HDR-XR200, HDR-XR350, HDR-XR500, HDR-XR520, HDR-XR550, HDR-XR160, HDR-PJ50, HDR-TD10, HDR-SR10, HDR-SR11, HDR-SR12, HDR-SR5, HDR-SR7, HDR-SR8, NEX-VG10, HDR-CX550, HDR-CX520, HDR-PJ260V, HDR-XR260, HDR-CX190, HDR-PJ200.	Pieza
Dirección de Televisión	118	8	Batería Sony de ion-litio, BP-U70 es una batería de iones de litio de 72 Wh que ofrece un balance ideal entre capacidad y peso para una variedad de aplicaciones de video profesionales.	Pieza
Dirección de Televisión	119	6	Baterías de repuesto con cargador de batería de 4 canales y adaptador de corriente, compatible con NP-F550/750/770/970 FM500H QM71D QM91D, monitor de campo, luz de video, NEEWER 4-Pack 7.4V 6600mAh NP-F970	Pieza
Dirección de Televisión	120	1	Bobina de cable de audio 8412 cable multiconductor, blindado, 2 hilos, 20 awg, 305 mts	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Dirección de Televisión	121	1	Bobina de cable de video 1694A, cable coaxial tipo RG6, 18 AWG, 75 ohm, 500 ft. Color negro.	Pieza
Dirección de Televisión	122	5	Cable HDMI de 0.9 mts, C-HM/HM3, color negro, conectores k-lock, admite señales de hasta 4k y 60Hz (4:4:4), UHD, Deep color, xvColor y Lip Sync, conectores dorados 24k para resistir la corrosión, y ofrecer la mejor conectividad posible, conectores k-lock resistentes a la extracción, proporcionan 15lbs de fuerza de extracción para una conexión sin deslizamiento.	Pieza
Dirección de Televisión	123	3	Cable HDMI, C-HM/HM de 10 3 mts, color negro, admite señales de hasta 4k 60Hz (4:4:4), profundidad de color: xv Color, lip sync, 7.1 PCM, Dolby truehd, DTS-HD y CEC, conectores dorados 24k para resistir la corrosión, y ofrecer la mejor conectividad posible., conectores k-lock resistentes a la extracción, proporcionan 15 lbs. de fuerza de extracción para una conexión sin deslizamiento.	Pieza
Dirección de Televisión	124	2	Caja directa de estilo activo, DB12, color negro, las dimensiones son de 19.69 x 20.96 x 6.33cm; 630g, convierte señales no balanceadas a balanceadas para uso con mezcladores, pas, y más, transformador dbx mu-metal blindado a medida para una señal libre de interferencias, conectores neutrik de alta calidad, robusta carcasa de metal fundido con una parte inferior contorneada para apilar varias unidades.	Pieza
Dirección de Televisión	125	3	Capturadora de Video HDMI 4K HDMI a USB 3.0. Diseñada con una carcasa de aleación de aluminio, un chip inteligente integrado de alta gama y admite la grabación de video 1080P a 60Hz. No requiere instalación y configuración de software de controlador. utiliza un puerto USB3.0 de alta velocidad, no es necesario instalar ningún controlador, no hay fuente de alimentación externa, plug-and-play en Windows, Mac OS y Linux. Tiene una excelente compatibilidad de dispositivo y sistema con Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 o posterior, Linux y Chrome.	Pieza
Dirección de Televisión	126	10	Cinta de neón para gaffer de 2,5 cm x 15,2 m con pincho de grado prémium de Japón UV mate (fluorescente), Verde.	Pieza
Dirección de Televisión	127	20	Conector N macho de anillo plegable, LTD RFN-1006-3I.	Pieza
Dirección de Televisión	128	10	Conector uso rudo 515CR, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2 polos, tres hilos, conector, hoja recta, de goma, negro.	Pieza
Dirección de Televisión	129	10	Conector XLR NC4FXX. Conector de cable hembra de 4 polos con carcasa de níquel y contactos plateados.	Pieza
Dirección de Televisión	130	10	Conector XLR NC4MXX. Conector de cable macho de 4 polos con carcasa de níquel y contactos plateados.	Pieza
Dirección de Televisión	131	10	Conector XLR NC5FXX. Conector de cable hembra de 5 polos con carcasa de níquel y contactos plateados.	Pieza
Dirección de Televisión	132	10	Conector XLR NC5MXX. Conector de cable macho de 5 polos con carcasa de níquel y contactos plateados.	Pieza
Dirección de Televisión	133	4	Cubierta de micrófono, cubierta de espuma de parabrisas de micrófono de 5 piezas, negro (60 * 70 mm).	Pieza
Dirección de Televisión	134	4	Cubiertas impermeables para cámaras, MB PL-CRC-15 Video raincover (Black), manfrotto, dimensiones del producto: 52.07 x 23.88 x 67.31 cm; 199.58 g, material de poliuretano termoplástico.	Pieza
Dirección de Televisión	135	4	Datacolor SCK200 Spyder CHECKR 24 21.84 x 16 x 1.5 cm; 150 g	Pieza
Dirección de Televisión	136	2	Estabilizador para cámaras RS2, con puertos RSA con montaje nato, admiten cámaras como Blackmagic Pocket 6K, Canon 1D X Mark III, Sony a7S III y ALEXA Mini LF., 1D X, pantalla táctil CD a todo color avanzada de 1.4?, es una continuación rediseñada del cardán Ronin-S con una carga útil de hasta 10 libras, es aproximadamente un 25% más liviano y más compacto gracias a los brazos del eje de fibra de carbono monocasco y un mango de agarre más corto con un cartucho de batería más pequeño, y batería que puede dar hasta 12 horas de uso.	Pieza
Dirección de Televisión	137	2	Gopro Hero 9 Bundle Remote + Batería + Funda De Transporte. tamaño de pantalla 2.27 Pulgadas, resolución de captura de video 4k. dimensiones del producto: 7.62 x 15.24 x 25.4 cm; 3.82 kg	Pieza
Dirección de Televisión	138	2	Kit 5 en 1 de reflector difusor portable de 24 x 36 pulgada (60 x 90 centímetro) de forma redondo, plegable MultiDisc, incluye un panel con una cubierta de cremallera con los 5 reflectores en dorado, plateado, negro, blanco y translúcido, cámara con Funda, ideal para fotografía de estudio shooting, fabricado con nylon y soporte de metal.	Paquete
Dirección de Televisión	139	1	Lente fotográfico de 30mm F1.4 DC DN, color negro, compatible con cámara profesional sony E, incluye accesorios: parasol y tapas para vidrios frontal y trasero.	Pieza
Dirección de Televisión	140	2	Líquido para máquina de humo denso, presentación en envase de 3.85 litros, compatible con máquina de humo Alien Pro.	Pieza
Dirección de Televisión	141	4	Medidor de exposición para fotógrafos y cineastas, FLASHMATE L-308X, color negro con azul, dimensiones 11 x 6.3 x 2.2 cm; 80 g Sekonic.	Pieza
Dirección de Televisión	142	2	Micrófono de solapa, color negro. Micrófono de solapa omnidireccional, de alta calidad, subminiatura y con clip. Requiere alimentación de 7,5 V, transmisores compatibles de 3.5 mm, campo de sonido mono.	Pieza
Dirección de Televisión	143	2	Micrófono inalámbrico Lavalier para iPhone y iPad con interfaz lightning, miniportátil micrófono de solapa plug--play para grabación de video	Pieza
Dirección de Televisión	144	3	Micrófonos de mano y receptor, con cabezal intercambiable y función NFC SYNC para una configuración de canales seguros rápida y fácil (capacidad IR Sync con el transmisor UTX-M40 desde los receptores URX-P03, URX-P03D y URX-S03D).	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Dirección de Televisión	145	3	Mini convertidor SDI to HDMI. Permite convertir señales SDI en SD, HD, y UHD a HDMI 4K con audio analógico y AES.	Pieza
Dirección de Televisión	146	4	Mochilas o Maletas para cámaras de video con compartimentos internos para accesorios de cámara, PX WZ90V, color negro, compatible con cámaras SONY.	Pieza
Dirección de Televisión	147	1	Paquete VideoMic, B00ISKJJ5Q, incluye: micrófono de cañón con caña, protector contra el viento: VM, protector contra el viento, soporte de pluma, adaptador, cable de 25'; se puede montar fácilmente en una cámara DSLR, cuenta con un sistema de suspensión Rycote que se acopla a la zapata de la cámara, es liviano y cuando se monta en una cámara no aparece en el marco, también puede montarse en boom poles de Rode para una captura de audio elevada, su patrón polar supercardioide atenúa los sonidos laterales.	Pieza
Dirección de Televisión	148	2	Paquetes de estaciones o bases de plástico triangular moldeado por inyección ABS, dimensiones 7 cm de largo x 6.7cm de ancho y 5.1cm de alto, en color negro, diámetro del agujero: 3.9 cm (interior con esponja ajustable), adecuado para entrevistas profesionales de la estación del micrófono, diseño triangular, lugar para mostrar logotipo	Pieza
Dirección de Televisión	149	3	Paquetes de 2 luces para video LED 530 PRO RGB con kit de caja de luz de control de aplicación, 360 ° a todo color, iluminación de video de 45 W CRI 97+, dimensiones del paquete: 72.4 x 30.8 x 26.8 cm; 8.36 kg, fabricado en metal con 256 bombillas RGB, el kit incluye: 2 x luz de video LED RGB530 con soporte en U y puerta de entrada; 2 x soporte de luz; 2 x Softbox; 2 x difusor blanco; 2 x cable de alimentación; 2 x adaptador de corriente; 1 x bolsa de transporte.	Pieza
Dirección de Televisión	150	3	Paquetes de bolsas de arena pesadas para estudio de fotografía y video, utilizadas para soportes de luz, soportes de pluma, accesorios para soportes fijos. Cada paquete incluye: 4 bolsas de arena, 4 ganchos y 4 abrazaderas de resorte, color: negro, material tela Oxford, cada bolsa de arena pesa: 11.14 kg, tamaño: 51 x 26.4 cm,	Pieza
Dirección de Televisión	151	1	Proyector gaming de 1080p 3500 Lúmenes, HDMI, con bajo tiempo de respuesta para consolas de videojuegos y con tiro corto.	Pieza
Dirección de Televisión	152	4	Puntero láser verde proyector con carga USB recargable 15km	Pieza
Dirección de Televisión	153	5	Rollo de 2 x 50 yardas de cinta adhesiva chroma key verde, fabricada de tela de algodón mate con un adhesivo a base de caucho sintético, de color verde uniforme para facilitar la eliminación del video posterior al procesamiento con un filtro chroma key, se puede rasgar fácilmente con la mano y es resistente a la intemperie.	Pieza
Dirección de Televisión	154	5	Rollo de cinta gaff de medidas 2 x 55 yardas, en color negro, ofrece alta resistencia a la tracción y un respaldo impermeable para soportar los elementos, es altamente adaptable a una variedad de superficies esperadas e inesperadas, es fácil de desenrollar y rasgar a mano, proporcionando un adhesivo agresivo sin dejar residuos pegajosos en las superficies interiores o exteriores para asegurar cableado y decoración de escenarios.	Pieza
Dirección de Televisión	155	1	Sensor de movimientos, base station PC 3.0, para realidad virtual, sistema de periféricos que se conectan al ordenador, compatible con HTC Vive Tracker (3.0) - PC - Tracker 3.0 edition.	Pieza
Dirección de Televisión	156	4	Set Vocal Portable Para Cámara, entrada para jack de 3.5mm, dimensiones: 50 x 265 mm. Largo del cable 1.6 m, frecuencia mínima y máxima 80 Hz - 18 kHz	Pieza
Dirección de Televisión	157	2	Sistema de montaje discreto para micrófono lavalier Invisilav, absorbe el ruido y la vibración. 2 puntos de montaje para el miking redundante, hecho de material seguro para la piel. Incluye adhesivo seguro para la piel.	Pieza
Dirección de Televisión	158	3	Sistema de montaje para micrófonos estilo lavalier, presentación en paquete de 3 unidades, en color transparente, Invisilav 3Pack, compatible con dispositivos RODE Lavalier, RODE smartLav, dimensiones de 0.6cm x 1.8cm x 2.5cm; 0.45g.	Pieza
Dirección de Televisión	159	1	Teleprompter Universal Profesional Portátil Amplio SN PROMPTTER Equipo de transmisión en Vivo	Pieza
Dirección de Televisión	160	1	Tripode de 140cm / 55, color negro, de dimensiones 58.29cm x 13.9cm x 10.3cm; 77g, B08LL1S12N, para cámara, móvil, gopro, y demás equipo para tomar formatos audiovisuales, compatible con equipo android y ios	Pieza
Dirección de Televisión	161	2	Tripode de video de 76 / 193 cm, trípode de cámara de aleación de aluminio resistente con cabezal de arrastre fluido de 360°, placa QR compatible con Canon, Nikon, Sony y otras videocámaras con cámara DSLR, carga hasta 17.6 lb / 8 kg.	Pieza
Dirección de Transferencia de Tecnología	162	2	Cámara web con Resolución máxima: 1080p/30 fps - 720p/60 fps, 3 mega píxeles, Enfoque automático, lente de cristal, micrófono integrado, 1 metro de radio de micrófono, zoom digital de 1.2x y clip universal acoplable a trípode, para monitores, pantallas LCD o laptops	Pieza
Dirección de Transferencia de Tecnología	163	2	soporte para pantallas, permite instalar televisiones de 42 a 90 pulgadas en las habitaciones. cuenta con estructura articulada de acero de alta resistencia con 6 puntos de movimiento que soporta un peso máximo de 80 Kg.	Pieza
Dirección de Tutorías	164	1	Diadema alámbrica Plegable H540 color negro 981-000510 / Conector USB-A /Configuración Plug and Play/ Control de volumen y silencio integrados al auricular derecho / Auriculares on-ear/ Sonido en alta definición / Transductores óptimi	Pieza
Dirección de Tutorías	165	1	Diadema alámbrica Plegable H540 color negro 981-000510 / Conector USB-A /Configuración Plug and Play/ Control de volumen y silencio integrados al auricular derecho / Auriculares onear / Sonido en alta definición / Transductores óptimi	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Dirección General de Medios Autónomos	166	4	Adquisición de amplificadores de voz inalámbricos H6 con 2 micrófonos, recargable 25 W, batería de litio grande integrada de 4000 mAh recargable, sistema PA portátil altavoz, bluetooth 5.0, entrada de audio AUX de 3,5 mm y puerto micro que se puede utilizar como puerto AUX, fácil de usar como altavoz con cable.	Pieza
Dirección General de Medios Autónomos	167	7	Lentes de 30 mm F1.4 contemporáneo DC DN lente, montura compatible con Sony Alpha E	Pieza
Dirección General de Medios Autónomos	168	6	Presentador inalámbrico con apuntador laser verde fijo de ultra larga distancia para señalar con distancia del láser de 500 m a 3000 m, longitud de onda de 532 nm, con batería incluida	Pieza
Dirección General de Medios Autónomos	169	5	Radio portátil con tecnología AM/FM/NOAA, color negro, fuente de alimentación AC y batería, interfaz de hardware audio de 3,5 mm, frecuencia 108 MHz, compatible con auricular	Pieza
Dirección General Jurídica	170	5	Auriculares intraurales inalámbricos, FP42412, Cancelación de ruido, accesorios de montaje, 2 auriculares P15, funda de carga, almohadillas S/M/L, cable de carga, guía de usuario, factor de forma de los auriculares: intraurales, voltaje 0.1 voltios, composición de celdas de batería, Polímero de litio, características de cables, sin cable, Tipo de conector: inalámbrico, dimensiones del producto 2.8 x 6 x 5.7 cm; 55 g; FP 42412	Pieza
Dirección General Jurídica	171	1	Videocámara, calidad de película 4k HDR tipo de sensor con tripie y dos memorias microSD de 256 gb cada una. Sensor CMOS Exmor RS tipo 1,0 apilado (13.2x8.8 mm); píxeles efectivos (video), FDR-AX700 Handycam, aprox. 14.2 megapíxeles (16:9); tipo de lente: Zeis vario-Sonnar T* Zoom óptico: 12x; Zoom de imagen nítida: 4k: 18x, HD: 24x; tipo de pantalla: pantalla LCD Xtra Fine (1,555,000 puntos) panorámica (16:9) de 8.8 (Tipo 3.5); trípode de fibra de carbono, 4060-SR-FBA; dimensiones del producto: 8.8 x 8.8 x 53.7 cm, 519g., compacto ligero de 54 pulgadas con monopie desmontable, cabezal de bola de 360°, placa de liberación rápida, carga de hasta 26.5 libras/12 kg., tarjeta microSDXC Extreme PRO de 256gb (2 piezas) con una velocidad de lectura de 200 MB/S y una velocidad de escritura de 140MB/S, grabación de vídeo 4K UHD, Speed 3(U3), adaptador y RescuePRO Deluxe.	Pieza
División Académica	172	3	Audífonos; Formato de audífono Over-ear; Respuesta de frecuencia 21Hz ? 18000 Hz; sensibilidad 108 dB; Longitud de Cable 3 metros, desmontable; Tipo de conector Jack 3.5 mm	Pieza
División Académica	173	1	Cámara fotográfica Digital; 24.1 MP; Pantalla LCD de 3?; Video 1920 x 1080 (Full HD); NFC; Wifi. Incluye lente 18-55MM, lente 75-300 MM; SD 16 GB; Con maleta. Batería extraíble recargable; Con lector de tarjetas; 14 cm largo X 11 cm altura X 11 cm ancho.	Pieza
División Académica	174	1	Trípode; material aluminio; Altura máxima 183 cm, altura mínima 32.7 pulgadas; Cabeza de trípode: Cabeza de fluido; limite de peso: 6 kg; Rango de panorámica: 360°	Pieza
División de Vinculación e Internacionalización	175	1	juego de bocinas con subwoofer potencia de 50 watts rms, con conector plug de 3.5 mm. z313 2.1 canales en color negro	Pieza
División de Vinculación e Internacionalización	176	1	soporte con ruedas para pantallas de 60 a 90 pulgadas con sistema de anclaje y con inclinación de pantalla, con repisa integrada para colocar equipos menores.	Pieza
Escuela Preparatoria Número 1	177	1	Reproductor de streaming Roku Express 4K, Control remoto con botones de acceso directo a canales predefinidos, Dos baterías AAA, Cable de alimentación USB, Adaptador de corriente, Cable HDMI® premium de alta velocidad, Cinta adhesiva para montaje (opcional)	Pieza
Escuela Preparatoria Número 2	178	1	Bocina: Altavoz Ultra Compacto para Interiores y Exteriores, Color Negro. JBL CONTROL 23-1 Tipo de altavoz Externo Usos recomendados para producto Music, Indoor, Outdoor Diámetro del subwoofer 3 Pulgadas woofer de 3 pulgadas con cono de fibra de vidrio tela, altavoz de agudos de diafragma PEI de 1,27 cm con refrigeración fluida Aspecto contemporáneo y de alto diseño Accesorios de montaje InvisiBall integrados, además de soporte en U disponible Carcasa y transductores resistentes a la intemperie Manejo de potencia de 50 W (programa de 100 W) en ajuste directo de 8 ?, además de transformador multigrifo integrado de 15 W 70 V/100 V.	Pieza
Escuela Preparatoria Número 2	179	1	Cañón de proyección Laser Pro L1060 WUXGA 3LCD Con 4K ENHANCEMENT. TECNOLOGIA 3LCD. FUENTE DE LUZ LASER Y 6000 LUMENES V11H941020 (TIENE UNA VIDA DE 10 AÑOS)	Pieza
Escuela Preparatoria Número 2	180	1	Proyector Láser Inalámbrico PowerLite EB-750F Full HD 1080p de Ultra Corto Alcance3.600 lúmenes de color y brillo blanco1 Resolución Full HD 1080p; Proyectar hasta 110 (16:6) o 120 (16:9) en diagonal Fuente de luz láser de 20.000 horas sin lámparas4 Conveniente diseño de tiro ultra corto Conectividad Inalámbrica incorporada; compartir con hasta 50 dispositivos3 Funciones integradas de combinación de bordes y pantalla dividida2 para una proyección fácil y escalable Software de gestión de contenido y aplicación de contenido creativo para una fácil generación y gestión de contenido para señalización digital V11HA08520	Pieza
Escuela Preparatoria Número 2	181	1	Proyector: Smart 4K UHD Ultra-short throw triple laser projector LSP9T SP-LSP9TFAXZX Características: Tecnología láser 4K. Proyección de hasta 130 pulgadas. Calidad cinematográfica FILMMAKER MODE? Usos Recomendados Para Producto Cine en casa Características especiales Láser ultra brillante 4K UHD, Múltiples asistentes de voz, Sistema de 2.2 canales, Smart TV con tecnología TIZEN?, Diseño minimalista compacto y ultracortoLáser ultra brillante 4K UHD, Múltiples asistentes de voz, Sistema de 2.2 canales, Smart TV con tecnología TIZEN?, Diseño minimalista compacto y ultracorto Tecnología de conectividad HDMI, USB, Ethernet, óptico, RF Resolución de pantalla 3840 x 2160	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Escuela Preparatoria Número 2	182	1	Dispositivo de transmisión HD Express (Nuevo, 2022) con Cable HDMI de Alta Velocidad y Control Remoto Simple, configuración guiada y Wi-Fi rápido Nombre del estilo: Dispositivo ROKU Tipo de conector Wireless Tipo de conector HDMI Servicios de Internet compatibles AirPlay, Netflix, HBO go, Hulu Tipo de controlador Control remoto	Pieza
Escuela Preparatoria Número 3	183	40	Cable HDMI 15mt seco-larm soporta 4k en hdr clasificación ul y cl3	Pieza
Escuela Preparatoria Número 3	184	40	Cable de video HDMI de 1mt macho a macho	Pieza
Escuela Preparatoria Número 3	185	3	Cámara para pantalla con RFID, logitech streamcam para creadores, cámara web premium streaming y creación de videos full hd 1080P 60 fp, lente premium, autoenfoco inteligente, conexión USB, para PC, MAC, color negro	Pieza
Escuela Preparatoria Número 3	186	23	Convertidor Adaptador VGA A HDMI, con fuente de alimentación micro USB, audio de 3,5 mm, adaptador portátil 1080P, apto para PS3, Blu-ray DVD, decodificador HD, HD TV VGA-IN, portátiles, proyectores.	Pieza
Escuela Preparatoria Número 3	187	40	Cubierta para pantalla, para exteriores, impermeable con solapa frontal, de 65 pulgadas, tela Oxford, Geniff 600D, a prueba de polvo, resistente a la intemperie, en color negro.	Pieza
Escuela Preparatoria Número 3	188	5	microproyector, proyector portátil FULL HD 1080P, proyector de multimedia, compatible con HDMI, USB, AV, TF, computadora portátil, telefono inteligente	Pieza
Escuela Preparatoria Número 3	189	40	Placa de Pared para puerto HDMI Hembra, para 1 Puerto, en color Blanco, con conector de 90 grados, ancho de 70 mm, altura de 29 mm, por Pza.	Pieza
Escuela Preparatoria Número 3	190	40	Soporte de pared para pantalla, Mounting Dream con certificación UL para la mayoría de los televisores de 42 a 75 pulgadas, con movimiento completo, con giro e inclinación, con brazos dobles articulados, se adapta a tacos de 16 pulgadas, VESA máximo 600 x 400 mm, 100 libras, MD2617, en color negro, en material de acero aleado.	Pieza
Escuela Preparatoria Número 4	191	3	StreamCam para Creadores - Cámara Web Full HD 1080p 60 fps, Lente premium, Autoenfoco inteligente, Logitech, Conexión USB, para PC	Pieza
Escuela Preparatoria Número 4	192	5	Mini proyector. Proyector portátil Full HD 1080P. Compatible con HDMI, USB, AV, TF, Computadora portátil, Telefono inteligente	Pieza
Escuela Preparatoria Número 4	193	1	Sistema lineal de audio con Subwoofer de 15 pulgadas. Color negro con diseño elegante, estructura rígida y resistente, elaborado con material de alta densidad. Mayor calidad de sonido. Con conexión Bluetooth. Subwoofer de 15 . Display LCD	Pieza
Escuela Superior de Actopan	194	4	Micrófono inalámbrico incluye receptor de sobremesa de un solo canal BLX4 BLX24/PG58, incluye también un transmisor de mano equipado con una cápsula de micrófono cardioide dinámico PG58 integrado, el receptor cuenta con selección de frecuencia Quick Scan.	Pieza
Escuela Superior de Actopan	195	1	Teclado Roland Línea Go: Keys GO-61k, Teclas Vory feel-box-shape c/bluetooth go-61k y las siguientes funciones Generador de sonido Polifonía áxima 128 voces, Partes 16 partes (Juego de teclado: 8 partes, Mezcla de bucle: 8 partes) Formato MIDI Cumple con GM2. Numero de tonos 554 tonos Master Tuning 415.3 Hz 466.2 Hz	Pieza
Escuela Superior de Apan	196	1	Cámara de video 4K HD de enfoque automático videocámara 48MP 60FPS 30X cámara de zoom digital para YouTube función LED 4500mAh batería con estabilizador de mano, control remoto, micrófono y tarjeta SD de 64G	Pieza
Escuela Superior de Apan	197	1	Mini Proyector Portátil M1 +DLP, WVGA 854 x 480, 250 lúmenes, Bluetooth, Wifi, con bocinas	Pieza
Escuela Superior de Apan	198	1	Soporte para Micrófono de Metal, Peso: 1.9 kg, dimensiones del artículo largo x ancho x alto 21 x 14 x 4.4, base redonda de metal fundido. Ancho de la base de 5, 1/4 pulgadas	Pieza
Escuela Superior de Apan	199	1	Tipié para micrófono, dimensiones del artículo largo x ancho x alto: 11 x 10.5 x 82 cm, peso del producto 2.33 kg.	Pieza
Escuela Superior de Apan	200	10	UGREEN 8K Cable HDMI 2.1 Trenzado de Nylon, Soporte 8K 60Hz Ultra HD, HDR dinámico, Alta Velocidad 48Gbps, Dolby Vision, eARC, Compatible para PS5, Xbox One, Switch, Roku, PS4(2M).	Pieza
Escuela Superior de Atotonilco de Tula	201	3	AUDÍFONOS NOISE CANCELING 700 UC	Pieza
Escuela Superior de Atotonilco de Tula	202	30	AUDÍFONOS MULTIMEDIA CON MICRÓFONO AUD-532, ALÁMBRICO, USB, NEGRO, CONTROL DE VOLUMEN INDEPENDIENTE MICRÓFONO FLEXIBLE, DIADEMA Y AURICULARES ACOJINADOS	Pieza
Escuela Superior de Atotonilco de Tula	203	1	EQUIPO DE AUDIO PARA AUDITORIO INSTALADO (PAR DE BOCINAS CON EL CABLEADO NECESARIO) SONANCE OUTDOOR	Pieza
Escuela Superior de Atotonilco de Tula	204	1	Roku express, dispositivo de streaming HD con cable HDMI de alta velocidad y control remoto simple	Pieza
Escuela Superior de Ciudad Sahagún	205	1	Dispositivo De Streaming Hd Roku Express Con Cable HDMI De Alta	Pieza
Escuela Superior de Ciudad Sahagún	206	5	Mini Proyector, Proyector portátil Full HD 1080P, Proyector de películas Multimedia de Cine en casa, Compatible con HDMI, USB, AV,TF, Computadora Portátil, Teléfono Inteligente.	Pieza
Escuela Superior de Ciudad Sahagún	207	1	Proyector BenQ MX536 - 4000 Lúmenes - XGA (1024x768) - HDMI - VGA · Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI · Tecnología de proyección: DLP · Resolución original del proyector: XGA (1024x768), Razón de contraste (típica): 20000:1 · Intervalo de escaneado h	Pieza
Escuela Superior de Tepeji del Río	208	1	Baífe Recargable Donker MSA-8715, KSR, con tecnología LINK para enlazar a otro, conexión bluetooth, potencia de audio de 25 000 W	Pieza
Escuela Superior de Tepeji del Río	209	5	Cable HDMI de 20 mts versión 2.0 4K	Pieza
Escuela Superior de Tepeji del Río	210	9	Cable HDMI de 20 mts versión 2.0 4K	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Escuela Superior de Tepeji del Río	211	2	Micrófono, Sistema Profesional de 2 Micrófonos WR-810 UHF, RF Inalámbrico, Negro	Pieza
Escuela Superior de Tepeji del Río	212	5	Soporte para pared universal movimiento completo de 37 a 90 para pantalla grande	Pieza
Escuela Superior de Tepeji del Río	213	9	Soporte para pared universal movimiento completo de 37 a 90 para pantalla grande	Pieza
Escuela Superior de Tepeji del Río	214	5	Soporte para pared universal movimiento completo de 37 a 90 para pantalla grande	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	215	1	1 AMPLIFICADOR, POTENCIA DE SALIDA: 2 X 300 W A 2 OHMIOS, 2 X 150 A 70 V O 100 V XLR Y CONECTORES DE ENTRADA DE TIRA DE BARRERA PHONIC ICON 300, SALIDA A TRAVÉS DE TIRAS DE BARRERA CUBIERTAS, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA Y DOBLE VELOCIDAD AUTOMÁTICO, PROTECCIÓN COMPLETA CONTRA CORTOCIRCUITO, TEMPERATURA Y COMPENSACIÓN DE CC, SALIDA TOROIDAL, LOS TRANSFORMADORES PROPORCIONAN UN AISLAMIENTO ELÉCTRICO COMPLETO Y CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MUNDIALES.	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	216	1	1 BAFLE ELECTRO VOICE ELX200-12SP, SUBWOOFER ACTIVO PARA APLICACIONES PORTÁTILES Y DE INSTALACIÓN, WOOFER EVS-12L DE 12? PULGADAS, AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE D DE ALTA EFICIENCIA (HASTA 1200 WATTS) CON QUICKSMARTDSP INTEGRADO, PESO: 19.1 KG, POTENCIA A 8 OHMS: 1200 W, PULGADAS DE WOOFER: 12 IN, RANGO DE FRECUENCIA: 41 HZ ? 165 HZ, SPL 1 W @ 1 METRO: 129 DBSPL, VÍAS: 1.	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	217	1	1 MEZCLADORA MACKIE PROFX12V3 DE 12 CANALES CON FX, EL MACKIE PROFX12V3 ES UN MEZCLADOR DE 12 CANALES QUE BRINDA A LOS ARTISTAS DE GRABACIÓN, ARTISTAS EN VIVO Y CREADORES DE CONTENIDO UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO CON CALIDAD DE ESTUDIO, MEZCLADORA DE 12 CANALES, 7 ENTRADAS DE MICRÓFONO CON ECUALIZADOR DE 3 BANDAS, 4 INSERCIONES, 4 KNOBS INDIVIDUALES DE COMPRESIÓN, CANALES 5-10 CON ENTRADAS DE MICRÓFONOS Y ENTRADAS DE LÍNEA ESTÉREO, 1 ENTRADA JACK ESTÉREO DE 3,5 MM, INTERFAZ DE AUDIO USB 2 X 4, MOTOR DE EFECTOS GIGFX? CON 24 OPCIONES DE EFECTOS DIFERENTES, FILTRO DE RECORTE DE GRAVES DE 100 HZ, INTERRUPTORES HI-Z, ALIMENTACIÓN PHANTOM DE 48V, SALIDA DE AUDÍFONOS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA MICROFONO	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	218	1	1 SWICHT PARA EMPALME DE UNA IMAGEN EN DOS PROYECTORES	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	219	1	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DIGITAL TIPO TOTEM, ESTACIÓN DE CARGA DE PIE DE PISO DE 55 PULGADAS 3 ALMOHADILLAS DE CARGA INALÁMBRICAS + 5 CABLES CARGA CONSTRUÍDO EN EL SISTEMA ANDROID 7.1 OS, 1GB RAM, 8 GB DE ROM CON SOFTWARE, SOPORTE CONTENIDO DE LA PANTALLA DE CONTROL REMOTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE LOTE DE CABLES HDMI PARA SEÑALIZACION DIGITAL	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	220	1	7 MICRÓFONO CUELLO DE GANSO DE 30,5 CM CON PREVIO EN LÍNEA CVG12, MICRÓFONO FLEJO QUE PROPORCIONA EL MEJOR RENDIMIENTO CON SU CABLE DE 30,5 CM Y SU PREVIO EN LÍNEA. EMPLEADO EN INSTALACIONES FIJAS DE REFUERZO SONORO O CONFERENCIAS. DISPONE DE UN PATRÓN CARDIOIDE Y DE LA TECNOLOGÍA DE FILTRADO RF COMMSHIELD PARA EVITAR INTERFERENCIAS DE RADIO. INCLUYE: 7 CVD-B - BASE PARA MICRÓFONO, LA BASE DE SOBREMESA SIRVE DE SOPORTE PARA, CABLE FIJO DE 4 M	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	221	1	8 ALTAVOZ ULTRADEGADO PARA LINEA DE 70 VOLTS/8 OHMS COLS41, TIENE WOOFERS DE 4 X 2 Y TWEETER DE 1 X 1. SE INCLUYEN UN SOPORTE DE PARED ESTÁNDAR Y HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN, EL COLS41 UTILIZA UN TRANSFORMADOR CONMUTABLE DE 4 POSICIONES QUE VA DE 2,5 W A 20 W CON DERIVACIÓN DE BAJA IMPEDANCIA PARA UN FUNCIONAMIENTO DE VOLTAJE CONSTANTE, LO QUE LO CONVIERTE EN UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA GRANDES ÁREAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA BOCINA	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	222	3	Cámara digital para pantallas con RFID.	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	223	5	Mini Proyector, Proyector portátil Full HD 1080P?Proyector de películas Multimedia de Cine en casa, Compatible con HDMI, USB, AV,TF, Computadora Portátil, Teléfono Inteligente.	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	224	1	Reproductor de streaming Roku Express 4K, Control remoto con botones de acceso directo a canales predefinidos, Dos baterías AAA, Cable de alimentación USB, Adaptador de corriente, Cable HDMI@ premium de alta velocidad, Cinta adhesiva para montaje (opcional)	Pieza
Escuela Superior de Tizayuca	225	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PIZARRA DE VIDRIO CON PELICULA ESMERILADA PARA LA PROYECCION DE LOS PROYECTORES, INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES, SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPTIMA INSTALACION	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Escuela Superior de Tizayuca	226	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PROYECTORES 735FI+ LASER DE TIRO ULTRA CORTO BRILLO: 3,600 LÚMENES, 1920 X 1080FULL HD, THROW RATIO: 0.28 - 0.00, PESO: 5.7 KG., 36.0 X 40.0 X 16.0 CM 3 HDMI, WIFI INTEGRADO, 2 VGA, VGAOUT, RJ45, USB A, USB B, TRAPECIO HORIZ., CORR. ESQUINAS, CONTROL REMOTO., BOCINA 16W MONO, MIRACAST, PARA UNA PANTALLA DE 2 MTS DE ANCHO EL PROYECTOR VA A 0.56 MTS INCLUYE SOPORTES A PARED PARA PROYECTORES DE TIRO CORTO.	Pieza
Escuela Superior de Tlahuelilpan	227	3	Cámara para pantalla con RFID. Logitech streamcam para creadores -cámara web, premium streaming y creación de videos, full HD1080p 60 fps, lente premium, autoenfoco inteligente, conexión USB, para pc mac negra	Pieza
Escuela Superior de Tlahuelilpan	228	5	Miniproyector portátil full HD, 1080 p, compatible con HDMI, USB, AV, TF, computadora portátil y teléfono inteligente	Pieza
Instituto de Artes	229	20	Audifonos auriculares. Dimensiones del producto: 8 x 15.39 x 19 cm; 215 g, ASIN: B08GBZFRN3 HDJ-CUE1PDJ	Pieza
Instituto de Artes	230	1	Kit 8 Cámaras de video PTZ Wifi I190ZW para circuito cerrado con las siguientes características: - Resolución HD 1080P - 2 megapíxeles - Lente 3.8mm - Ángulo de visión de 75° - Rango 355/93° - Velocidad 0.02 a 12° por segundo (Horizontal y vertical) - Sensor CMOS 1/2.3? - Protocolo ONVIF - Conexión WIFI 2.4G - 4 LEDs IR Ultra - 4 LEDs Blancos para visión nocturna a color - Audio de 2 vías - 16 presets/1 recorrido - Seguimiento automático de personas (autotracking) - Grabación en la nube - Grabación en memorias micro SD (Soporta hasta 128 GB) - Protección IP66 - Para interior o exterior - Alimentación DC 12V 2A - Compresión de video H.264 - Dimensiones: 15.5 x 19 x 19 cms - Peso: 1.2 kg. El equipo se instalará dentro de la unidad bibliotecaria, en salas de lectura, recepción, área de computadoras, acervo y en autoaprendizaje de idiomas. No se requiere de personal para su instalación, ni algún otro proceso adicional.	Paquete
Instituto de Artes	231	1	Roku streaming en HD en tu TV. cable HDMI® de alta velocidad y control remoto simple con botones de acceso directo a los canales incluido	Pieza
Instituto de Ciencias de la Salud	232	82	Audifonos USB Gamer. Control multi función, auriculares acojinados ultra confort, ajuste que aísla el ruido exterior, con micrófono multi posición, PlugPlay, compatibles con Mac, PC y Play Station 4, incorporación de iluminación LED.	Pieza
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	233	3	Cámara Web, StreamCam, resolución de video máxima: 1080p/60 fps en MJPEG, frecuencia de cuadro admitida MJPEG: 60 fps, 30 fps, 24 fps, 20 fps, 15 fps, 10 fps, 7,5 fps, 5 fps, lente de cristal Full HD premium f/2.0 - longitud focal 3,7 mm, Campo visual: 78° (diagonal), enfoque automático (10 cm a infinito), audio integrado Dos micrófonos omnidireccionales con filtro de reducción de ruido Canal estéreo o mono doble, Cable USB - C3.1 de 1,5 m, dimensión con pieza de montaje en monitor altura: 85 mm, ancho: 58 mm, profundidad: 48 mm, Peso: 222 g	Pieza
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	234	3	Mini Proyector portátil Full HD 1080P, mide solo 13x9,5x5,5 cm y pesa alrededor de 283 g, compatible con HDMI, USB, AV, TF, el tamaño de la pantalla de proyección es de 24 a 60 pulgadas y la distancia de proyección es de 1 a 2 m. El altavoz incorporado proporciona una excelente calidad de sonido alto y también puede conectarlo a altavoces externos para sus necesidades de sonido de mayor calidad.	Pieza
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	235	3	Reproductor Roku 3930, accede a contenido streaming en formato HD a la TV, Red de 802.11bgn inalámbrico de banda única, compatibilidad de TV: TVs HD, hasta 1080p (1920 x 1080) con ampliación desde 720p, Puertos: Micro USB para alimentación, HDMI 1.4b, Características de audio: Estéreo digital a través de HDMI, DTS Digital Surround pasa por HDMI y Dolby Audio y Dolby ATMOS pasan por HDMI. Incluye control remoto con botones de acceso, dos pilas AAA, cable HDMI de alta velocidad, adaptador de corriente y cable de alimentación USB.	Pieza
Radio Universidad Actopan	236	3	Audifonos profesionales para estudio, con drivers dinámicos de 40 mm de baja distorsión. Alámbricos con diadema, diseño circumaural cerrado, plegable, con cable con bloqueo desmontable. Características: respuesta frecuente 10 a 22.000 Hz; Sensibilidad @ 1kHz 97dB/mW; impedancia @ 1kHz 40 Ohm; Potencia máxima de entrada 500 mW. Incluye un cable de 3 m (9,84 pies), recto, desmontable, cobre sin oxígeno, y un conector estéreo chapado en oro de 3,5 mm (1/8 in) con adaptador chapado en oro roscado de 6,3 mm (1/4 in). SRH440.	Pieza
Radio Universidad Actopan	237	2	Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 3,6 metros de largo, ultradelgado, con conectores reforzados en oro.	Pieza
Radio Universidad Actopan	238	1	Consola Mezcladora de 16 canales, efectos digitales, D-PRE (preamplificador MIC discreto de clase A) de circuitos analógicos sofisticados, ecualizador Xpressive, bloques de efectos digitales: REV-X (8 tipos) y SPX (16 tipos). MGP16X.	Pieza
Radio Universidad Actopan	239	2	Grabadora portátil con cápsulas de entrada intercambiables. H6 Handy Recorders. Características: tiene funciones Auto-record, Pre-record y Backup-record, Graba directamente a tarjetas SD, SDHC y SDXC de hasta 1 TB, interfaz de audio USB multicanal y estéreo para PC/Mac/iPad, soporta formatos de audio de hasta 24-bit /96kHz del tipo WAV conforme-con-BWF o distintos tipos de MP3, tiene cuatro entradas de micro/línea sobre conectores combo XLR/TRS, grabación simultánea de seis pistas, cápsula X/Y XYH-6, miniconector phono estéreo de ? Mic/Line In y pantalla LCD inclinada a color.	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Radio Universidad Actopan	240	2	Micrófono vocal dinámico de cardioide para estudio, radio o voiceo. SM7B. Tipo dinámico (bobina móvil), de patrón polar Cardioide, Impedancia de salida 150 ohm, rango de frecs. 20-16,000 Hz. Incluye para vientos de espuma y caja de aluminio y acero con acabados.	Pieza
Radio Universidad Actopan	241	1	Micrófono Vocal dinámico de patrón polar cardioide, cable conector XLR, color negro, patrón polar unidireccional, incluye pedestal. PGA58.	Pieza
Radio Universidad Actopan	242	5	Radio portátil profesional (intercomunicadores) con alcance mínimo de 5 kilómetros, batería 1100 mAh, Anchos de canal: 12.5 kHz o 25 kHz, duración de batería: 10 horas; 16 canales, Tonos CTCSS y DCS, envío de códigos DTMF, ahorrador de batería, clonéo, Candado de canal ocupado, temporizador de transmisión (TOT), LED indicador de tres colores, función manos libres, alerta de batería baja, antena, con clic de sujeción. TK-3000.	Pieza
Radio Universidad Actopan	243	1	Sistema de Micrófonos inalámbricos con Micrófono Vocal de Mano, negro, conector XLR, patrón polar unidireccional. SLXD24/SM58.	Paquete
Radio Universidad Actopan	244	1	Sistema de monitor inalámbrico completo de metal, RW2080. Incluye un transmisor y 10 receptores de petaca (con auriculares). Características: negro, factor de forma intraurales, panel de pantalla LCD, con alcance inalámbrico de hasta 300 pies.	Paquete
Radio Universidad Huejutla	245	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad IP instaladas en Radio UAEH Huejutla consiste en lo siguiente: limpieza de cristales y ópticas de suciedad y polvo, revisión de visión de infrarrojos tapando el sensor para que se enciendan los led o el foco, revisión de voltaje en fuentes de alimentación de cámaras, si hay cámaras que están alimentadas a través de una misma alimentación, se comprobara el voltaje, ya que con el paso del tiempo, tienden a perder un poco de voltaje las fuentes de alimentación en caso de ser necesario, se reemplazara la fuente de alimentación por una nueva, comprobación en el DVR, el puerto de comunicación este en óptimas funciones, la transmisión de imagen sea la más nítida, comprobación del disco duro que funcione correctamente el almacenamiento, limpieza interna del DVR, reapriete de tornillería, peinado de cables del sistema, reacomodo de fuentes de alimentación y transceptores, en su caso de que no funcionen, se reemplazaran estos. Circuito Cerrado número de invePEG-TS y BRAVE). Encode video H264 para la transmisión vía IP de cámaras de coment	Pieza
Radio Universidad Huejutla	246	4	Radios portátiles color negro con audífono 470-512 MHz, 4 wats, 128 canales. Kenwood Tk3212L incluye antena y batería.	Pieza
Radio Universidad Pachuca	247	5	Antipops esponja - funda para micrófono de mano de A32ws, de espuma liviano, flexible, resistente, elasticidad y acústica transparente, tipo bola en color naranja.	Pieza
Radio Universidad Pachuca	248	5	Cubos cuadrados para micrófono de mano, medida de 3 pulgadas por cada lado, orificio central para micrófono de 2 pulgadas en color blanco, personalizados con los logotipos de Radio Universidad Pachuca y SUMA Radio, los logos deberán medir 6.5 x 6.5 cm (cada logo en las caras del cubo que no se encuentren), con los colores institucionales (4 tonos de anaranjado, rojo claro, rojo oscuro y negro)	Pieza
Radio Universidad Pachuca	249	1	Mezclador y amplificador PEAVEY XR8300, 8 canales 600W, 300w por cada 4 ohmios, 8 nuevos preamplificadores de micrófono de ruido ultra bajo, 10 entradas de línea, alimentación phantom de 48 voltios, ecualizador de 3 bandas en cada canal, monitor de envío y efectos de envío en cada canal, pad 25DB en los canales 1-6, indicadores de señal y clip en cada canal, interruptor de modo de amplificador de potencia principal o principal/monitor, ecualizador gráfico de 7 bandas para redes y monitores con localizador de comentarios, protección del altavoz DDT, efectos basados en DSP con parámetro, interruptor de mute en cada canal, combinación de salidas neutrik Speakon	Pieza
Radio Universidad Pachuca	250	4	Reproductor de CD portátil Boombox color negro ZS-PS50 entrada USB, am/fm, entrada de auxiliar, conectores de entrada: 3.5 mm. Altura 13 cm ancho de 30 cm por 21 cm de profundidad, Adaptador de Corriente.	Pieza
Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	251	1	Consola o Mezcladora. De 10 a 14 canales, faders de precisión, entradas de micrófonos y de línea con un master. 2 buse de monitoreaje con envió de canal dedicados. Grabe cada canal además de la mezcla principal Grabadora para capturar la mezcla principal.	Pieza
Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	252	1	Estabilizador inteligente para celular portable, automático. Compatibilidad Android y iOS. Estabilización en 3 ejes. Vídeos estables compensa los movimientos no deseados y fluidez cinematográfica. Despliega el brazo extensible para lograr ángulos diferentes o selfie, ajuste de enfoque y zoom. Hecho con material antideslizante y que cuente con un agarre ergonómico que lo mantenga seguro en las manos. Panel de visualización de estado que compruebe cuánta batería te queda, el estado del indicador del sistema o en qué modo del estabilizador se encuentra. Cambios entre horizontal y vertical. DJI OSMO Mobile 6.	Pieza
Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	253	2	Grabadora de audio profesional portátil multipista de 6 vías. Se requiere que incluya: 1 funda rígida para su cuidado y transportación, así como 1 o 2 anti-pops de espuma y peludo para grabación de voz y exterior. Integrada con una cápsula X/Y desmontable perfecto para todo tipo de grabación estéreo en vivo. Cuatro entradas de mic/línea con conectores combinados XLR/TRS para la conexión de micrófonos y fuentes de nivel de línea, graba hasta 24 bits/96 kHz en tarjetas SD de hasta 128 GB, funciona con pilas AA para hasta 20 horas de funcionamiento. Se puede montar directamente en DSLR o videocámara con adaptador. Interfaz de audio USB multicanal y estéreo para PC/Mac/iPad, Zoom H6.	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	254	1	Micrófono lavalier (o de solapa) inalámbrico, que incluya 2 transmisores y 1 receptor. Indispensable que sea compatible con teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras, videocámaras. Funcione con baterías recargables. Omnidireccional. Rango de funcionamiento inalámbrico de hasta 60 metros. Salidas de audio overol y estéreo. Requerimos el receptor se puede conectar a los auriculares para monitoreo en tiempo real. Boya BY M1V2.	Pieza
Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	255	1	Sintonizador digital de radio FM. Conexión de dispositivos vía Bluetooth, entrada USB, lector de tarjeta Memory stick, entrada auxiliar, reproduce CD-MP3.	Pieza
Radio Universidad Tulancingo	256	6	Cable para micrófono XLR Prosound, calibre: 22, carrete con 100 mts	Pieza
Radio Universidad Tulancingo	257	1	Conector tipo Canon Hembra XLR, Neutrik, NC3FXX	Pieza
Radio Universidad Tulancingo	258	1	Conector tipo Canon Macho XLR, Neutrik, NC3FXX	Pieza
Radio Universidad Zimapán	259	1	Consola Mezcladora MGP16X de 12 a 16 canales: Hasta un máximo de 10 entradas de micro/16 de línea (8 mono + 4 estéreo), 4 buses de grupo + 1 bus estéreo 4 envíos AUX (incluyendo envío para efectos), Preamplificadores de micro ?D-PRE? con circuito Darlington invertido ,Compresores de mando único, Efectos de alta calidad: procesador SPX con 24 programas, Funciones de audio USB: 2 entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz, Funciona con iPad (2 o posterior) mediante el kit ?Camera Connection? o el adaptador Lightning a USB para cámaras de Apple, Incluye la versión de descarga del software Cubase AI DAW, Interruptor de atenuación (PAD) en las entradas mono Alimentación phantom +48 V, Salidas XLR balanceadas, Fuente de alimentación interna universal para poder utilizar la mesa en cualquier parte del mundo, Kit para montaje en rack incluido, Chasis metálico, Dimensiones (ancho x alto x profundo): 444 mm x 130 mm x 500 mm, Peso neto: 6,8 kg, Color Gris.	Pieza
Radio Universidad Zimapán	260	1	Par de Baterías UPG UB1280 de 12 voltios de 8 amperios 12V 8AH F2 Universal Power Group	Pieza
Radio Universidad Zimapán	261	10	Pares de almohadillas de recambio para auriculares profesionales de estudio, SRH440, cuentan con las medidas 15 x 10 x 10 cm centímetros, color negro.	Pieza
Radio Universidad Zimapán	262	1	Sintonizador digital de radio FM. Conexión de dispositivos vía Bluetooth, entrada USB, lector de tarjeta Memory stick, entrada auxiliar, reproduce CD-MP3, función Bass Reflex para graves más potentes y profundos, potencia de salida de 20W RMS y control digital de sonido para optimizar los rangos de frecuencia profundos, potencia de salida de 20W RMS y control digital de sonido para optimizar los rangos de exterior, BTM2460/85.	Pieza
Radio Universidad Zimapán	263	1	Transmisor y receptor IP Quantum Lite ST QLST, equipo de estudio rack 9, con entradas y salidas XLR analógicas digitales, algoritmos opus y APTX. Protocolo Brave QLST es el equipo de estudio diseñado para acompañar al portátil más pequeño de Prodis, Quantum Lite. QLST es un dispositivo de media unidad de rack que complementa el funcionamiento del portátil Quantum Lite, permitiendo la reconstrucción y decodificación de la señal de audio transmitida. Igualmente, cualquier miembro de la familia Quantum puede conectarse a un QLST. Este equipo puede controlarse mediante su interfaz gráfico web embebido, su touch panel conectable al panel frontal o la aplicación ProdisControlPlus.	Pieza
Radio Universidad Zimapán	264	1	Transmisor y receptor portátil Quantum Lite XL BRAVE. Protocolo de streaming altamente fiable para contribución y distribución. Interfaz de usuario amigable con panel táctil, control web o aplicación Prodis Control Plus. Bonding de hasta 7 enlaces IP (1xWi-Fi, 2xEthernet, 4x3G/4G) para streaming de audio seguro. 2x interfaces Ethernet para separar streaming y control o tener 2 enlaces bonding o diversity. 2x enlaces 3G/4G internos o 4x externos con posibilidad de bonding o diversity. El más amplio surtido de algoritmos de compresión de audio: OPUS, G711/G722, MPEG 1/2 Layer II, MPEG4 AAC LC/HE/ELD, Standard y Enhanced apt-X, Linear PCM 16/24bits. Alarmas: gestión de alarmas en tiempo real mediante traps SNMP y GPO. Portabilidad: batería de larga duración. Usabilidad: Control de acceso configurable por el usuario, Presets potentes y flexibles, Perfiles. Soporte Dante/Ravenna/AES67 cuando el equipo funciona en modo mesa de comentarista. Decoder video H264 para la recepción de streams de video IP (protocolos MPEG-TS y BRAVE). Encode video H264 para la transmisión vía IP de cámaras de comentarista. Compatible con la familia ProntoNet con protocolos SIP y V4 (opcional). Mezclador de canal integrado tanto para entradas como para salidas. Todas las líneas de micro disponen de alimentación phantom de 48V. Conectores XLR en entradas (5x Micro/Línea + 1xAES/EBU) y 2x salidas Aux. 4x conectores jack de 6,35 mm para salida de auriculares. Control local o remoto de niveles y señales (matriz E/S). 1x interfaz de entrada/salida USB estéreo audio. Dante/AES67 o Ravenna/AES67 opcional. Conectores RJ45 y SFP. Algoritmos de compresión de audio: OPUS; G711 A Law; G722; MPEG 1,2 Layer II; MPEG AAC LC, LD, HE y ELD (opcional); Enhanced apt-X; PCM (16,20 y 24 bits) Funcionamiento dual estéreo sobre IP: Líneas de Programa y Talkback. IP: 2 puertos Ethernet para bonding o para separar control y stream. Puertos Ethernet 10/100/1000BaseTx, conectores RJ45. Conectividad TCP/UDP/IP total. Transmisión/recepción streaming audio IP Unicast, Multicast and Multi-Unicast. Compatibilidad IP: SIP/SDP/RTP/STUN según el N/ACIP EBU Tech 3326 & 3368. SIP Diversity con dos interfaces IP. FEC (Forward Error Correction) y Active Packet Recovery para recuperar paquetes perdidos. Disponible para Bonding o Diversity con WiFi y/o 3G/4G. Buffer de Jitter automático para evitar interrupciones de audio. Interfaz WiFi compatible 802.11 n/v/a. Disponible	Pieza

Centro de Costos	Número de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Radio Universidad Zimapán	265	1	Transmisor y receptor Quantum ST y Quantum ST DUO son codecs IP estéreo de 1U de rack de 19 para estudios o unidades móviles. Permiten un rango muy amplio de entradas y salidas de audio: AES/EBU, analógica, USB audio, Dante o Ravenna/AES67. Para conexiones en redes WAN es posible trabajar con doble conexión Ethernet y con LTE (Opcional junto al módulo de comunicaciones HG2). También existe como opción el módulo RDSI. La gestión y monitorización se puede realizar mediante navegadores HTML5, LED's frontales, API, SNMP, un panel táctil opcional o el software ProdysControlPlus. QUANTUM ST es un potente codec de audio IP de 1U de rack de última generación que hereda la tecnología IP puntera de la familia de codecs de video Icusnet y de la familia de codecs de audio ProntoNet de Prodys. Su principal aplicación es la recepción, decodificación y almacenamiento de streams de audio procedentes de equipos portátiles Quantum. Pero QUANTUM ST no es únicamente un decodificador ya que también es capaz de codificar dos canales PEG-TS y BRAVE). Encode video H264 para la transmisión via IP de cámaras de comentarista. Compatible con la familia ProntoNet con protocolos SIP y V4 (opcional). Mezclador de canal integrado tanto para entradas como para salidas. Todas las líneas de micro disponen de alimentación phantom de 48V. Conectores XLR en entradas (5x Micro/Línea + 1x AES/EBU) y 2x salidas Aux. 4x conectores jack de 6,35 mm para salida de auriculares	Pieza
Rectoría	266	1	Presentador de diapositivas con apuntador laser luz verde, R800 Pro USB inalámbrico color negro.	Pieza
Secretaría General	267	20	Radio banda VHF, 6 canales, password de datos de escritura y sobreescritura, envío de PTT ID con DTMF, 5 watts en VHF Y 4 watts en UHF, TK2000, exploración de canales (scan) normal y prioritario, vox para uso de manos libres, anchos de canal 12.5 KHZ O 25 KHZ, tecla programable, tonos CTCSS y DCS, temporizador de transmisión (TOT), candado de canal ocupado, alerta de batería baja, ahorrador de batería, led indicador de tres colores, envío de códigos DTMF, clonéo (radio a radio con cable), incluye todos los accesorios que el radio necesita para su operación: Antena, batería cargador y que cumple estándares militares MIL-STD-810 C,D,E,F Y G incluyendo certificado contra polvo y agua IP54/55, perfecto para entornos de trabajo exigentes y cualquier clima, el único con carcasa sellada y chasis de metal, clip de cinturón integrado en el chasis o banda para portarlo, dura hasta 18 horas, se carga en solo 3 horas. Incluye configuración de canales.	Pieza
Unidad de Transparencia	268	1	Cañón (sala de juntas de la Unidad de Transparencia). Luminosidad 5800 lúmenes / Definición FHD / Resolución 1080x1920 pixeles / Sistema operativo Android 6.0 / Soporta contenido en hasta 4K / Tamaño de proyección 50-200 pulgadas / Duración de lámpara más de 30000 horas / Lente 100% de cristal / Control manual giratorio de focalización / Proyección desde 1.7 metros hasta 6.2 metros / Bocinas integradas de 5w / Formato video AVI, TS, MOV, MKV, MP4, 3GP / Formato audio MP3 / Dimensiones 32 cm (An.), 25 cm (Pr.), 11 cm (Al.).	Pieza